

Wózek medyczny PRECISO PRE9AAA-G



Parametry techniczne

- Wózek anestezyjologiczny/reanimacyjny (poz. 1)
- Narożniki wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium
- Ściana tylna wózka z 3-warstwowego alupanela (aluminium-polietylen-aluminium), boki wózka z aluminium
- Błat górny z ABS, z pogłębieniem – podniesione brzegi z trzech stron (po bokach i z tyłu) oraz niski frontowy brzeg stanowiące zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu
- Błat górny trwale zabezpieczony bakteriostatycznie (środek bakteriostatyczny Plastisafe biokompatybilny, bezpieczny dla zdrowia - zintegrowany z ABS, z którego wykonany jest blat)
- Uniesione wyprofilowane trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka
- Powierzchnia robocza blatu wynosząca 600x460 mm
- Błat na wysokości 1000 mm od podłoża (poz.3)
- Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne obrotowe cichobieżne koła \varnothing 125 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża (poz.2)
- Podstawa wózka ze struktury polimerowej ABS, łatwa w myciu i dezynfekcji, na wzmocnionej ramie stalowej (poz. 1)
- Podstawa wózka z wyprofilowanymi odbojami zabezpieczającymi na całym obwodzie
- Wózek wyposażony w 5 szuflad, o wymiarach: (poz.1, poz. 4)
 - 2 szuflady o wym. 610x470x76 h mm
 - 2 szuflady o wym. 610x470x156 h mm
 - 1 szuflada o wym. 610x470x236 h mm
- Szuflady wykonane w całości z tworzywa ABS, bez szczelin i łączeń – łatwe do utrzymania w czystości
- Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o profilu kwadratowym
- Szuflady samo domykające się
- Każda szuflada umieszczona na tworzywowej ramie (na prowadnicach) umożliwiającej wyjęcie szuflady bez użycia narzędzi
- Możliwość wysunięcia szuflady do 110%
- Uchwyty szuflad z kolorowymi nakładkami z ABS (nakładki łatwo zdejmowane / wymieniane) do oznaczenia kolorem zawartości szuflady - 11 kolorów nakładek

- Szuflady z ergonomicznym uchwytem na całej długości, wyprofilowanym z ABS, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (11 kolorów oznaczeń do wyboru)
- Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg
- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (kluczyk składany) (poz. 10)
- Wszystkie szuflady wyposażone w organizery - organizery do szuflad w formie organizery w formie zestawu tworzywowych przekładek (3 pionowe, 2 poziome) dzielące szufladę na 12 przestrzeni (poz. 8)
- Błat pomocniczy z ABS wysuwany z boku wózka z prawej strony (poz. 9)
- 2 x aluminiowa szyna na akcesoria, z mocowaniem pozwalającym na regulację / zmianę wysokości szyn lub zdjęcie z wózka bez użycia narzędzi (poz. 11)
- 2 x kosz na odpady z ABS, z wewnętrznym wyjmowanym wkładem z polipropylenu na worek, o poj. 8 litrów, otwierany kolanem, z przeznaczeniem na odpady medyczne / niemedyczne (poz. 16)
- Uchwyt na butlę z tlenem (poz. 13)
- Płyta reanimacyjna o wym. 350x480 mm, mocowana z tyłu wózka (poz. 15)
- Nadstawka anestetyczna, na wysięgniku ze stali nierdzewnej (poz.5)
 - 4 x szyna aluminiowa na akcesoria, z mocowaniem pozwalającym na regulację wysokości szyn (poz. 11)
 - 18 uchylnych pojemników z możliwością opisu zawartości (3 x zestaw 6 pojemników) (poz. 5)
 - zamykany pojemnik na ostre przedmioty, służący również jako pojemnik do dezynfekcji drobnych narzędzi, o poj. ok. 3 litrów, z wyjmowanym wewnętrznym wkładem i pokrywą, z uchwytem do mocowania na wysięgniku nadstawki (poz. 6)
 - potrójny pojemnik na pudełka rękawiczek -pojemnik na rękawiczki w 3 rozmiarach (poz. 7)
 - półka pod defibrylator mocowana na wysięgniku nadstawki, z regulacją wymiaru (od 312x270 do 400x270 mm), z pasami zabezpieczającymi (poz. 12)
 - uchwyt kroplówki z dwoma haczykami mocowany na wysięgniku nadstawki (poz. 14)
- Wymiary wózka (bez wyposażenia): 830x650x1060 h mm (poz.3)
- Ładowność wózka 300 kg
- Deklaracja zgodności CE na wyrób medyczny

Wyposażenie



Kolorystyka wózka

