

Dostawa płytek podłogowych dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Opis zamówienia

Parametry techniczne:

- płytki posadzkowe gresowe – 45 m²,
- grubość płytki min. 10 mm,
- powierzchnia częściowo polerowana – lappato, R9, rektyfikowane,
- antypoślizgowość min. R11,
- odporność na ścieranie min. klasa IV,
- odporność na zginanie 35 N/mm²,
- nasiąkliwość poniżej 0,5 %,
- plamoodporność klasa powyżej 3,
- kolor szary (odcień do ostatecznego ustalenia przed zamówieniem),
- fuga epoksydowa elastyczna w ilości i kolorze dostosowanym do płytek (szerokość fugi 2mm), kliny do montażu,
- klej elastyczny do gresu – 10 opakowań (250 kg)

Materiały muszą posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm bezpieczeństwa i przydatności do obiektów użyteczności publicznej.

Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty otrzymania zlecenia.

Termin płatności – 21 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowej faktury, wystawionej po potwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Dostarczone produkty powinny posiadać Atest higieniczny, Certyfikat zgodności wyrobów z Polską Normą, certyfikaty bezpieczeństwa, które należy załączyć do składanej oferty. Do oferty należy także załączyć specyfikację oferowanych materiałów wg załączonej tabeli.

W ofercie należy podać wartość całości zamówienia zawierającą również koszt dostawy do zamawiającego.

Miejsce dostawy: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-202 Częstochowa.

KR.26.13.2023

.....
(nazwa wykonawcy)

Parametry techniczne oferowanych oprav:

Nazwa/symbol płytek gresowych (45m ²)	
grubość płytki min. 10 mm	
powierzchnia częściowo polerowana – lappato, R9, rektyfikowane	
antypoślizgowość min. R11,	
odporność na ścieranie min. klasa IV	
odporność na zginanie 35 N/mm ²	
nasiąkliwość poniżej 0,5 %	
plamoodporność klasa powyżej 3	
kolor szary (odcień do ostatecznego ustalenia przed zamówieniem)	
fuga epoksydowa elastyczna w ilości i kolorze dostosowanym do płytek (szerokość fugi 2mm), kliny do montażu	
klej elastyczny do gresu o podwyższonej przyczepności – 10 opakowań (250 kg)	

.....
(data, podpis wykonawcy)