

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu:

**Przebudowa dróg gminnych
o nawierzchni gruntowej
w Gminie Pogorzela**

- droga gminna nr 747559P w m. Dobrapomoc
- droga gminna nr 747551P w m. Józefów Ochelski
- droga gminna nr 747550P w m. Ochla
- droga gminna nr 747548P w m. Kromolice
- droga gminna nr 747541P w m. Małgów
- droga gminna nr 747530P w m. Kaczagórka
- droga gminna nr 747573P ulica Glinki w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747576P ulica Sienkiewicza
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747562P ulica Słoneczna
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747581P ulica Spółdzielcza
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747560P ulica Dworzec
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747575P ulica Konopnickiej
w m. Pogorzela

- droga gminna nr 747559P w m. Dobrapomoc

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów i mijanek	m ²	166.27		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów i mijanek	m ²	166.27		
3	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. zjazdów i mijanek	m ²	166.27		
4	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. zjazdów i mijanek	m ²	166.27		
5	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	261.95		
6	KNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	2724.07		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2724.07		
3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
8	KNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	845.00		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747551P w m. Józefów Ochelski

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0101-d.102	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	294.64		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	294.64		
3	KNNR 6 0106-d.105	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	294.64		
4	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm dot. zjazdów	m ²	294.64		
5	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	521.40		
6	KNNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	5236.77		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	5236.77		
3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
8	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	1268.70		
4D.10.00.00 INNE ROBOTY						
9	KNNR 2-31 0204-d.405	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa główna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	294.64		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747550P w m. Ochla

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m ²	182.60		
2	KNNR 6 0102-d.103	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	389.20		
3	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	571.80		
4	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	571.80		
5	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	571.80		
6	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	136.22		
7	KNNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	2405.40		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
8	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2405.40		
3D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
9	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	553.00		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747548P w m. Kromolice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0101-d.102	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów Krotność = 2	m ²	471.40		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów	m ²	471.40		
3	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	471.40		
4	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	471.40		
5	KNNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	471.40		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
6	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	460.50		
3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
7	KNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	106.80		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747541P w m. Małgów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m ²	3234.62		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3234.62		
3	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni	m ²	3162.80		
4	KNNR 6 0106-d.105	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów	m ²	71.82		
5	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	3234.62		
6	KNNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	3162.80		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3087.40		
3D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
8	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	761.75		
4D.10.00.00. INNE ROBOTY						
9	KNNR 2-31 0204-d.405	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	71.82		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747530P w m. Kaczagórka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	109.90		
2	KNNR 6 0102-d.103	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	100.00		
3	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	209.90		
4	KNNR 6 0106-d.105	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdu z kruszywa	m ²	24.17		
5	KNNR 6 0106-d.106	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. poszerzenia i zjazdów bitumicznych	m ²	185.73		
6	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. poszerzenia i zjazdów	m ²	209.90		
7	KNNR 6 0107-d.101	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	262.61		
8	KNNR 6 0108-d.102	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m ²	t	64.91		
9	KNR AT-03 d.10202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	3784.43		
10	KNR AT-03 d.10202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	975.60		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
11	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4675.46		
3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
12	KNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	1078.50		
4D.10.00.00 INNE ROBOTY						
13	KNR 2-31 0204-d.405	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	24.17		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747573P ulica Glinki w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
2	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	6.00		
2 PODBUDOWY - D.04.00.00.						
3	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m ²	1438.77		
4	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1438.77		
5	KNNR 6 0106-d.205	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów	m ²	70.77		
6	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni	m ²	1368.00		
7	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. jezdni i zjazdów	m ²	1438.77		
8	KNNR 6 0107-d.201	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	32.03		
9	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	1825.62		
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
10	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1781.79		
4 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
11	KNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	302.00		
5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
12	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	63.00		
13	KNNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	31.00		
14	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	2.90		
15	KNR 2-31 0511-d.503	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	70.77		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747576P ulica Sienkiewicza w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.00		
2	KNNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5.00		
3	KNNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	0.72		
4	KNNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	0.72		
2PODBUDOWY - D.04.00.00.						
5	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	721.54		
6	KNNR 6 0101-d.202	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m ²	146.55		
7	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	868.09		
8	KNNR 6 0106-d.205	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów	m ²	146.55		
9	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni	m ²	868.09		
10	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. jezdni	m ²	868.09		
11	KNNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	868.09		
3NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
12	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC-11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	704.76		
4D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
13	KNNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwardzenie poboczny kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	131.50		
5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
14	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	95.00		
15	KNNR 6 0401-d.501	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	19.00		
16	KNNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	69.00		
17	KNNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	9.20		
18	KNNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	146.55		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747562P ulica Słoneczna w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	17.00		
2	KNNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	0.77		
3	KNNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	0.77		
2PODBUDOWY - D.04.00.00.						
4	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m ²	865.78		
5	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	865.78		
6	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	865.78		
7	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	865.78		
8	KNNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	865.78		
3NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
9	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	847.45		
4D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
10	KNNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	173.50		
5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
11	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	41.40		
12	KNNR 6 0401-d.501	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	17.00		
13	KNNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	3.76		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	

Wartość robót brutto	
-----------------------------	--

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747581P ulica Spółdzielcza w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.00		
2PODBUDOWY - D.04.00.00.						
2	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m ²	336.83		
3	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	336.83		
4	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni i zjazdów	m ²	336.83		
5	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. jezdni i zjazdów	m ²	336.83		
6	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	336.83		
3NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
7	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	329.10		
4D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
8	KNNR 6 0401-d.405	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	14.00		
9	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	0.88		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

– droga gminna nr 747560P ulica Dworzec w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	15.00		
2	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4.00		
3	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	0.68		
4	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	0.68		
2PODBUDOWY - D.04.00.00.						
5	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów	m ²	997.00		
6	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	997.00		
7	KNNR 6 0106-d.205	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów	m ²	100.65		
8	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. jezdni	m ²	896.35		
9	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. poszerzenia jezdni i zjazdów	m ²	997.00		
10	KNNR 6 0107-d.201	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	18.81		
11	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	1165.11		
3NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
12	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²	1237.43		
4D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
13	KNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	209.50		
5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
14	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	28.00		
15	KNNR 6 0401-d.501	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	18.00		
16	KNNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	16.00		
17	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	3.47		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747575P ulica Konopnickiej w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.00		
2	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
3	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	0.72		
4	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	0.72		
2PODBUDOWY - D.04.00.00.						
5	KNNR 6 0102-d.203	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	269.67		
6	KNNR 6 0101-d.202	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m ²	208.65		
7	KNNR 6 0103-d.201	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	478.32		
8	KNNR 6 0106-d.205	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdów i chodnika	m ²	235.05		
9	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm-dot. poszerzenia jezdni	m ²	269.67		
10	KNNR 6 0113-d.202	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. poszerzenia jezdni i zjazdów	m ²	478.32		
11	KNNR 6 0107-d.201	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	64.16		
12	KNR AT-03 d.20202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	916.64		
3NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
13	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	895.77		
4D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
14	KNR 2-31 0204-d.403 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	359.00		
5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
15	KNNR 6 0401-d.505	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	61.00		
16	KNNR 6 0401-d.501	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	19.00		
17	KNNR 6 0404-d.503	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	88.00		
18	KNR 2-31 0402-d.504	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	7.59		
19	KNNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	208.65		
20	KNNR 6 0502-d.503	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	26.40		
Wartość robót netto						
Podatek VAT						
Wartość robót brutto						

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)