



trawnik

625

kątownik zabezpieczający
5x5
aluminium anodowane
mocowany na kołki
rozporowe, wkręt ze stali
nierdzewnej

opornik
betonowy
6x100x20

kątownik zabezpieczający 5x5
aluminium anodowane
mocowany na kołki
rozporowe, wkręt ze stali
nierdzewnej

beton C 12/15 (B15)

palisada
betonowa
10x15x40

dylatacja, wykonać szczelinę dylatacyjną o głębokości od 4 cm i szer. 3-4 mm

palisada betonowa
10x15x40

zróżnicowane kolorystycznie
(sztuczna trawa) miejsce startu,
zagłębione 1-1,5 cm

A

+0.04

+0.14

- 0.02

siatka przeciwskórczowa do betonu,
stalowa Ø 4,5 mm, oczko 10 x 10 cm

A

sztuczna trawa golfowa
plyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo
siatką, beton C16/20 - 10 cm
mieszanka cementowo-piaskowa 1:8
(wagowo) - 3 cm
podbudowa, kruszywo łamane, tłuczeń
31,5-6,3 mm + kliniec 16-31,5 mm - 25 cm
grunt rodzimy, wyprofilowany spadek 1-3%

B

naturalnie stabilizowana nawierzchnia mineralna
 nawierzchnia mineralna (HanseGrand) 0/8 mm - 3
 cm
 warstwa dynamiczna (hanseMineral) 0/16 mm - 5 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 26
 cm
 grunt rodzimy

Kolorystyka nawierzchni
Opornik betonowy - kolor szary
Warstwa mineralno-żywiczna - kolor jasno
beżowy
Sztuczna trawa do minigolfa - kolor zielony (w
miejscu startu wstawić kwadrat 15 x 15 cm w
kolorze czerwonym)

palisada betonowa 10x15x40

beton C 12/15 (B15)

zróżnicowane kolorystycznie
(sztuczna trawa) miejsce startu,
zagięte 1-1,5 cm

B

trawni

2%、

siatka przeciwskórczowa do betonu,
stalowa Ø 4,5 mm, oczko 10 x 10 cm

STUDIO PROJEKTOWE 60-216 POZNAŃ, UL. SZCZANIEKIEJ 6/3 TEL. +48 602 11 88 15 E-MAIL studiocencek@op.pl			
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: POLE DO GRY W MINIGOLFA dz. 320/15 obręb Borowo gm. Czempiń		INWESTOR: Gmina Czempiń ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 Czempiń	
ELEMENT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA	DATA: 11.2022
RYSUNEK: RZUT, PRZEKROJE TORU PODSTAWOWEGO I ŚCIEŻKI		SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 3/A
PROJEKTANT: ARCH. GRZEGORZ CENCEK ARCH. DOMINIK PAŹDZIÓR		UPR. BUD. 465/87/Pw	