

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (PROJEKTOWANEJ)													
Przyjęte oznaczenie	D4	D4	D4	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5*	D5*
Schemat 1:50 (widok od strony otwarcia)													
Szerokość (w świetle ościeży), S	196	196	196	110	112	113	117	126	128	128	130	115	129
Wysokość (w świetle ościeży), H	226	258	272	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
Szerokość (w świetle ościeżnicy), So	90	90	90	90	92	93	97	106	108	108	110	95	109
Wysokość (w świetle ościeżnicy), Ho	216	220	210	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Orientacja	L	P	L	L	P	P	P	L	L	P	P	L	L
Ilość	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	1	1	1
Uwagi	Drzwi wewnętrzne aluminiowe w systemie z doświetleniem bocznym/bocznym oraz górnym, nad całą szerokością stolarki - system witrażowy, do pomieszczeń pomocniczych: - aluminiowe, malowane na kolor biały RAL 9003, - drzwi jednoskrzydłowe / szerokość skrzydła po otwarciu min. 90 cm, - drzwi z doświetleniem bocznym prawym i lewym/doświetleniem bocznym prawym i lewym oraz naswietlem nad całą szerokością stolarki (zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki drzwiowej i projektem wykonawczym wnętrza), - szklenie przeliczne, szyba bezpieczna, zespolona, - klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne, - drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową i samozamykacz, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - drzwi wyposażone w system opóźniający zatraskiwanie. UWAGA: Nad zestawem zamontować należy od spodu profil konstrukcyjny, do którego należy zamocować zestaw drzwiowy z doświetleniem bocznym/bocznym i górnym.			Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych: - jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej, - drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarze drzwiowej zewnętrznej fasadowej budynku, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - obudowa wewnętrzna drzwi w kolorze odpowiadającym stolarze drzwiowej zewnętrznej fasadowej budynku, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - ościeżnica obejmująca, - drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz, - drzwi wyposażone w system opóźniający zatraskiwanie, - klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej), - detale snyderskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.			Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych: - jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia, - drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarze drzwiowej zewnętrznej fasadowej budynku, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz, - klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - skrzydło drzwiowe wykładane, - szerokości drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej), - detale snyderskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.						

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (PROJEKTOWANEJ)											
Przyjęte oznaczenie	D6	D6	D6*	D6*	D7	D13	D13	D13*	D14	D14*	D15
Schemat 1:50 (widok od strony otwarcia)											
Szerokość (w świetle ościeży), S	100	106	100	100	110	100	100	100	100	100	70
Wysokość (w świetle ościeży), H	235	235	235	235	210	210	210	210	210	210	160
Szerokość (w świetle ościeżnicy), So	90	96	90	90	100	90	90	90	90	90	70
Wysokość (w świetle ościeżnicy), Ho	230	230	230	230	205	205	205	205	205	205	160
Orientacja	P	P	L	P	P	L	P	L	P	P	P
Ilość	1	1	2	2	1	10	7	1	1	2	1
Uwagi	<div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div> <div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div> <div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarze drzwiowej zewnętrznej fasadowej budynku, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div> <div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarze drzwiowej zewnętrznej fasadowej budynku, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz,- drzwi wyposażone w system opóźniającej zatrzaskówanie,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div> <div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze odpowiadającym stolarze drzwiowej zewnętrznej fasadowej budynku, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div> <div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pomocniczych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div> <div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div> <div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone w zamek magnetyczny i samozamykacz,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div> <div>Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych:<ul style="list-style-type: none">- jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, skrzydło drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcięciem wentylacyjnym w celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia,- drzwi płycinowe, malowane w kolorze białym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) lub zbliżony,- ościeżnica obejmująca,- drzwi wyposażone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,- klamki aluminiowe w kolorze mosiądzu, na estetycznym sztyldzie, obustronne,- schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowanej),- detale snycerskie skrzydeł drzwiowych - historyzujące i nawiązujące do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na piętrach.</div>										
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE ODSTĘPSTW POWIADOMIĆ PROJEKTANTA! Uwaga: dopuszcza się inne rozwiązania techniczne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów zestawu, w tym izolacyjności termicznej i akustycznej. Wykonawca i dostawca drzwi powinien przedstawić odpowiednie badania dla potwierdzenia przyjętych parametrów.											

± 0,00 = bez zmian			