

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJĄCEJ - DRZWI DO RENOWACJI)										
Przyjęte oznaczenie	D1	D2	D3	D8	D9	D10	D10	D10	D11	D11
Schemat 1:50 (widok od strony otwarcia)										
Schemat 1:50 (widok od strony przeciwległej do otwarcia)										
Zdjęcie drzwi z inwentaryzacji - stan istniejący				 ornamenty w szklonych kwaterach - do zachowania		 WIDOK OD STRONY SALI ŚLUBÓW 1.09 - istniejące podziały i detale, do zachowania	 WIDOK OD STRONY SALI ŚLUBÓW 1.09 - istniejące podziały i detale, do zachowania	 WIDOK OD STRONY SALI ŁUSTRZANEJ 1.10 - istniejące podziały i detale, do zachowania		
Szerokość (w świetle ościeży), S	144	182	147	167	196	123	123	124	154	157
Wysokość (w świetle ościeży), H	328	300	300	259	250	260	260	265	266	265
Szerokość (w świetle ościeżnicy), So	136	166	139	141	79	111	113	114	126	129
Wysokość (w świetle ościeżnicy), Ho	252.7	210	210	246	220	254	255	260	252	251
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uwagi	Drzwi wewnętrzne pomiędzy wiatolapem (pom. nr 0.10) a komunikacją (pom. nr 0.01): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - istniejące nasświetle również do zachowania i renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - wymiana zamków, zachowanie istniejących gałek w kolorze mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 0.01) a salą sesyjną: - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - istniejące nasświetle również do zachowania i renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - wymiana zamków, zachowanie istniejących gałek w kolorze mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 0.01) a klatką schodową nr 2 (pom. nr 0.03): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - wymiana zamków, zachowanie istniejących gałek w kolorze mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 1.01) a klatką schodową nr 2 (pom. nr 1.03): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - wymiana zamków, zachowanie istniejących gałek w kolorze mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 1.01) a klatką schodową nr 2 (pom. nr 1.04): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, z panelami bocznymi i górnymi oraz nadświetlem skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - wymiana zamków, zachowanie istniejących klamek i pomalowanie na kolor mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 1.01) a salą ślubów (pom. nr 1.09): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony - od strony komunikacji i na kolor dąb naturalny typu RAL 080 70 50 (RGB 212, 162, 78) lub zbliżony od strony sali ślubów, - zachowanie i renowacja obudowy od strony sali ślubów (1.09) i renowacja jej na kolor skrzydła drzwiowego - jw. dąb naturalny, - wymiana zamków, zachowanie istniejących klamek i pomalowanie na kolor mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 1.01) a salą ślubów (pom. nr 1.09): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony od strony sali ślubów, - zachowanie i renowacja obudowy od strony sali ślubów (1.09) i renowacja jej na kolor skrzydła drzwiowego - jw. dąb naturalny, - wymiana zamków, zachowanie istniejących klamek i pomalowanie na kolor mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 1.01) a salą lustrzaną (pom. nr 1.10): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony - od strony komunikacji i na kolor dąb naturalny typu RAL 080 70 50 (RGB 212, 162, 78) lub zbliżony od strony sali lustrzanej (1.10) i renowacja jej na kolor skrzydła drzwiowego - jw. dąb naturalny, - wymiana zamków, zachowanie istniejących klamek i pomalowanie na kolor mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 1.01) a pom. USC (pokój 11): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - zachowanie i renowacja obudowy od strony wnętrza pokoju nr 11 i renowacja jej na kolor skrzydła drzwiowego - jw. mahoń ciemny, - wymiana zamków, zachowanie istniejących klamek i pomalowanie na kolor mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.	Drzwi wewnętrzne pomiędzy komunikacją (pom. nr 1.01) a pom. USC (pokój 10): - drzwi istniejące, dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - przeznaczone do renowacji, - szczegółowy opis renowacji drzwi według projektu wykonawczego wnetrz, - istniejące, zniszczone warstwy powłok malarskich do ściągnięcia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyką historyczną, odpowiadającą stolarce drzwiowej zewnętrznej, kolor mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony, - zachowanie i renowacja obudowy od strony wnętrza pokoju nr 10 i renowacja jej na kolor skrzydła drzwiowego - jw. mahoń ciemny, - wymiana zamków, zachowanie istniejących klamek i pomalowanie na kolor mosiądzu lub wymiana na możliwe najbardziej zbliżone do oryginału, - schemat otwierania zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do renowacji), - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snyerskiego.
