

- 1

miska ustępowa, lejowa długa, wymiary: szerokość 39 cm, długość 70 cm, wysokość 36 cm
- 2

deska sedesowa antybakteryjna, biała
- 3

steżak do miski wiszącej WC, do poręczy
- 4

przycisk spłukujący, kolor chrom matowy z powłoką easy-to-clean, wymiar: 24,6 x 16,4 cm
- 5

pisuar z dopływem i odpływem z tyłu, wymiary: 34 x 34 x 57 cm
- 6

steżak do pisuaru, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów
- 7

zawór spłukujący do pisuarów z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, kolor chrom matowy, wymiar: 16 x 16 cm
- 8

przewiąz ścienny - stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt z obudową metalową, poziome, składane, z jonizatorem, materiał: polipropylen i stal nierdzewna satynowa + zestaw do zabudowy wewnętrznej stacji do przewijania niemowląt, wykończenie stal nierdzewna satynowa
- 9

poręcz uchylna z ścienna łukowa, powierzchnia gładka, 85 cm
- 10

poręcz prosta 60 cm
- 11

poręcz uchylna z ścienna łukowa, powierzchnia gładka, 70 cm
- 12

poręcz stała z ścienna łukowa, powierzchnia gładka, 70 cm
- 13

umywalka przelewowa z otworem na baterię, z przelewem, wymiary: 65 x 55 x 15 cm + elementy mocujące do umywalki + zawór zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu, L = 8 cm + steżak podtynkowy do umywalki
- 14

zestaw syfonu podtynkowego do umywalki, odpływ poziomy, chromowany
- 15

bateria umywalkowa ścienna, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
- 16

lustro uchylne, lewe 60 x 45 cm
- 17

kosz na odpadki higieniczne
- 18

pojemnik na torebki higieniczne
- 19

szczotka do WC
- 20

dozownik do mydła
- 21

pojemnik na ręczniki papierowe
- 22

suszarka do rąk, kieszeniowa, materiał: tworzywo sztuczne ABS, kolor biały
- 23

wieszak na torbę/plaszcz
- 24

kosz na śmieci
- 25

elektroniczny odświeżacz powietrza LED, z programatorem, tworzywo ABS, kolor biały
- 26

pojemnik na papier toaletowy
- 27

matowa naklejka na szkło (na szybę), wymiar ok. 60 x 60 cm
- 28

platforma dla niepełnosprawnych na torze prostoliniowym, długość szyny do 2,7 m, montaż na wspornikach do ściany, wersja przełotowa + najazd boczny, składana/rozkładana automatycznie, kolor RAL 9007
- 29

półka na zabudowie gebertów, wymiary 270 x 15 cm, kolor biały, grub. 36 mm
- 30



kratka wentylacyjna - panel ozdobny, szkło, kolor biały + kratka wentylacyjna - ramka do panelu
- 31

grzejnik dekoracyjny, 1694 W, zasilanie wodne, kolor biały, wymiar: 65 x 180 x 12,6 cm
- 32

rozdrabniacz do WC umożliwiający podłączenie podwieszanej miski WC
- 33

pompa do brudnej wody
- 34

podgrzewacz przepływowy wody użytkowej



- G5

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem, mechanizm, IP44 + pokrywa do gniazda wtyczkowego z uziemieniem - do wersji IP44 - klapka w kolorze transparentnym, biały + uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej
- R1

ramka 1- krotna, biały, podstawa aluminiowa
- R3

ramka 3- krotna, biały, podstawa aluminiowa

- L1


L1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT (kat. 35678), kolor biały, wysokość klosza 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54
- L3

L3 OPRAWA OŚWIELENIA miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT (kat. 35678), kolor biały, wysokość klosza 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem, IP44


UWAGI DO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUZSKI.
- WYMIARY GNIAZD ŁĄCZNIKÓW W OSIACH OD ŚCIAN PODANO NA KŁADACH PROJEKTU WNETRZ.
- ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJĄCEGO - LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW PROJEKTOWANYCH.
- OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.




0.10 KŁAD A

1:25




0.10 KŁAD C

1:25



0.10 KŁAD B

1:25



0.10 KŁAD D

1:25

Posadzka:




gres szklony (GL) barwiony w masie płytka rektifikowana podłogowa mrozoodporna ze strukturą kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, grubość min. 8 mm klasa antypoślizgowości ≥ R10A klasa ścieralności ≥ PEI 4 kolor beżowy, odcienie naturalne typu: Tubądzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne

przy płytkach zastosować cokol z listew przypodłogowych h = 10 cm, z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokol stosować jedynie w pomieszczeniach gdzie ściany nie są wykończone płytkami (wg kładow pomieszczeń)

fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 Sopro DF 10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i ścieranie, pieśń i mikroorganizmy


Schody:



gres szklony (GL) płytka schodowa (stopnica) ryflowana ze strukturą kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 296 mm, grubość min. 8 mm klasa antypoślizgowości ≥ R10A klasa ścieralności ≥ PEI 4 kolor beżowy, odcienie naturalne typu: Tubądzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne

fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 Sopro DF 10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i ścieranie, pieśń i mikroorganizmy

Sufit:



farba emulsyjna matowa kolor biały RGB 241, 240, 234 np. Flügger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoralt AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa

Ściany:



gres szklony (UGL) barwiony w masie płytka rektifikowana podłogowa/ścienna mrozoodporna monokolor, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, grubość min. 8 mm klasa antypoślizgowości ≥ R10B ścieralność wgłębna <110 mm³ kolor beżowo-kremowy typu: Tubądzin INDUSTRIO CREAM lub równoważne



gres szklony (GL) płytka rektifikowana, mrozoodporna dekor patchwork'owy, matowa, rozmiar 598 mm x 598 mm, grubość min. 8 mm klasa antypoślizgowości ≥ R9 klasa ścieralności ≥ PEI 4 kolor beżowo-kremowy typu: Tubądzin SFUMATO PATCH MAT lub równoważne

fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 Sopro DF 10) - cementowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i ścieranie, pieśń i mikroorganizmy

oś elementów wyposażenia

podgląd lamp na planie pomieszczenia

początek układania płytek/paneli

± 0,00 = bez zmian



M&R BIURO PROJEKTÓW MIEŁOCH SP. Z O.O. UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR
GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
architekt	arch. Ewa Miłoch-Stojczyk	14/WPOK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grzeszkowiak		
sprawdzający	arch. Klaudyna Matelska	WP-OIA/OKK/UpB/61/2010	

RYСУNEK
TOALETA DLA INTERESANTÓW NR 0.10

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ARCHITEKTURA	I.2024	1:25	PW.12

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Utwór z dnia 04.02.1944 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Pozostawienie w całości lub części bez planowania zgody Autora zabronione