

SYMBOL	B1	B1 .1	D1	D2	D3	D4	D16a	D6
uwagi	brama wjazdowa drewniana pŁycinowa z nařwietlem renowacja i wymana okuĆ nařwietle i szklenia ze szkŁa hartowanego z foliĄ, przezierne impregnat min.3 warstwowo kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza	brama wjazdowa drewniana pŁycinowa z nařwietlem odtworzenie wg wzoru z B1 i nařwietle szklone szkŁem hartowanym z foliĄ, przezierne impregnat min.3 warstwowo kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza	drzwi drewniane pŁycinowe ocieplone z nařwietlem odtworzone z wzoru D2 nařwietle szklone szkŁem bezpiecznym impregnat min.3 warstwowo kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza	drzwi drewniane pŁycinowe z nařwietlem renowacja i wymiana okuĆ nařwietle szklone szkŁem bezpiecznym renowacja kraty zabezpieczajĄcej maŁowanie RaL 8028 lazura kryjĄca min.3 warstwowo kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza	drzwi zewnĘtrzne aluminiowe pŁaskie w okleinie drewnopodobnej kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza	drzwi zewnĘtrzne drewniane pŁycinowe ocieplone ciemny dĄb z wizjerem i numerem lokalu	drzwi drewniane zewnĘtrzne pŁycinowe z samozamykaczem kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza EI 30	drzwi zewnĘtrzne drewniane pŁycinowe kolor identyczny jak balustrady ze szkleniem szkŁem przeziernym bezpiecznym szkŁo hartowane z foliĄ ŹwiatŁo przejřcia skrzydŁa gŁównego szer.90cm
schemat								
wymiary otworu SxH [cm]	istniejĄcy	istniejĄcy	istniejĄcy	istniejĄcy	istniejĄcy	100x207	100x207	140x207
řwiatŁo przejřcia SxH [cm]	jak istniejĄcy	jak istniejĄcy	90+30x 200+60	90+90x200+60	jak istniejĄcy	90x200	90x200	90+30x200
razem [szt.]	1	3	1	1	2	1	1	1
SYMBOL	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
uwagi	drzwi wewnĘtrzne ramowe w okleinie drewnopodobnej dĄb vintage lazienkowe z podciĘciem wentyl. z przeszkleniem szkŁem matowym	drzwi wewnĘtrzne ramowe w okleinie drewnopodobnej dĄb vintage lazienkowe z podciĘciem wentyl. z przeszkleniem szkŁem matowym kĄt otwarcia min. 120° z dodatkowym uchwytem dla niepeŁnosprawnych	drzwi wewnĘtrzne ramowe w okleinie drewnopodobnej dĄb vintage z przeszkleniem szkŁem matowym kĄt otwarcia min. 120° z dodatkowym uchwytem dla niepeŁnosprawnych	drzwi lokalowe aluminiowe tŁoczone w okleinie hPL drewnopodobnej kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza z wizjerem	drzwi aluminiowe tŁoczone w okleinie hPL drewnopodobnej kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza z samozamykaczem ukrytym w skrzydŁe EI 30	drzwi - rewizja aluminiowe tŁoczone w okleinie hPL drewnopodobnej kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza	drzwi wewnĘtrzne drewniane pŁycinowe kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza z samozamykaczem ukrytym w skrzydŁe	odtworzenie stolarki wg wzoru z istniejĄcych D15 drzwi pŁycinowe drewniane kolor identyczny jak balustrady nařwietle szkŁo mat hartowane z foliĄ drewniane od podwÓrza z wizjerem montař numeru mieszkania, odtworzyĆ z wzoru zachowanych drzwi do innych mieszkań
schemat								
wymiary otworu SxH [cm]	90x207	100x207	100x207	100x207	100x207	istniejĄcy	istniejĄcy	160x260
řwiatŁo przejřcia SxH [cm]	80x200	90x200	90x200	90x200	90x200	jak istniejĄcy	jak istniejĄcy	100+50x200
razem [szt.]	9	1	2	7	3	9	1	2
SYMBOL	D15	D16	D17	D18	D19	DP		
uwagi	renowacja drzwi drewnianych pŁycinowych z odtworzeniem detali zdobniczych kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza	drzwi drewniane pŁycinowe z samozamykaczem kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza EI 30	drzwi lokalowe drewniane z wizjerem kolor identyczny jak balustrady drewniane od podwÓrza montař numeru mieszkania	drzwi wewnĘtrzne ramowe w okleinie drewnopodobnej dĄb vintage z przeszkleniem szkŁem matowym kĄt otwarcia min. 120° z dodatkowym uchwytem dla niepeŁnosprawnych	drzwi piwniczne drewniane ařurowe- deska z drzewa iglastego impregnowana ogniochronnie	drzwi przesuwne drewniane		
schemat								
wymiary otworu SxH [cm]	istniejĄcy	100x207	100x207	90x207	istniejĄcy	80x200		
řwiatŁo przejřcia SxH [cm]	jak istniejĄcy	90x200	90x200	80x200	istniejĄcy	80x200		
razem [szt.]	5	2	6	19	16	7		

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki konieczne jest dokonanie pomiarów na budowie.  
WSZYSTKIE DRZWI MONTOWAĆ W OŚCIEŻNICACH REGULOWANYCH

UWAGA!

*Przed dokonaniem zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej należy wezwać wybranego producenta do pobrania wymiarów otworów z natury. Dopiero po dokonaniu pomiarów na miejscu budowy i weryfikacji ilości i wielkości otworów należy we współpracy z przedstawicielem danego producenta dokonać zamówienia stolarki.*

Wymiary stolarki należy dostosować do istniejących wymiarów.

AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022													
<div>PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. GŁIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z KŁYDOWACIA NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM INSTALACJI C.O. I CIEPŁEJ WODY, WYMIANĄ I WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU, WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI UL. GŁIWICKA 4, 40-074 KATOWICE NR DZIAŁKI 61</div>				<div><div>KORPORACJA PROJEKTANTÓW e-mail: info@apinwestprojekt.pl    www.apinwestprojekt.pl 44-151 Gliwice, ul. Dąbczyńskiego 506b, tel. 516 104 296, 501 389 820</div></div>				PBiW		A		15	
				faza		branża		nr rys.					
temat projektu		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						09.2018		1:100			
inwestor		MIASTO KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE						data		skala			
projektant		mgr inż. arch. Marek Męczarski   nr upr. 22/SŁOKK/2016						05-09 / 2018					
opracował		mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska											
sprawdził		mgr inż. arch. Tomasz Blinowski   nr upr. SW - 34/2007						nr projektu					
program kreśl.		Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY											