

ID	O1	O2	W1
Ilość	1	1	1
Szerokość	350	240	120
Wysokość	365	365	60
Symbol			
Widok z przodu			
rodzaj	okno stałe	okno stałe	wyrzutnia dachowa
Odporność pożarowa	-	-	-
UWAGI	rama aluminiowa, szklenie szybą zespoloną dwukomorową, kolor RAL 7016; Współczynnik przenikania ciepła U ≥1,4 W/(m²·K) przed zamówieniem wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego	rama aluminiowa, szklenie szybą zespoloną dwukomorową, kolor RAL 7016; Współczynnik przenikania ciepła U ≥1,4 W/(m²·K) przed zamówieniem wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego	wyrzutnia dachowa z blachy nierdzewnej, prostokątnej, kwasoodpornej przed zamówieniem wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego

UWAGI:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI,
NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNÝCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW
BUDOWLANÝCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki branży architektonicznej,
konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z opisami
Powyższe uwagi dot. rysunków nr A1÷A7

ID	D1	D2	D3
Ilość	4	1	1
Szerokość	300	100	110
Wysokość	300	210	210 + 155
Symbol			
Widok z przodu			
rodzaj	drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi ewakuacyjne + naświetle górne
Odporność pożarowa	-	-	-
UWAGI	drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne, chowane w ścianie system profili aluminiowych, kolor RAL 7016; drzwi sterowane automatycznie; Współczynnik przenikania ciepła U U ≥1,4 W/(m²·K); Izolacyjność akustyczna maks. 45 dB(A); przed zamówieniem drzwi wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego	drzwi wew. płytowe pełne na ramiaku drewnianym lub lite drewniane, klamka stal szczotkowana, wkładka z zamkiem patentowym przed zamówieniem drzwi wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego	drzwi z blokadą antypaniczną; kolor RAL 7016; przed zamówieniem elementu wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego przed zamówieniem drzwi wymiar sprawdzić na budowie i dostosować do istniejącego otworu montażowego

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOwyWYwANA W SYSTEMACH ODczySKIwANIA ANI PRZEKAZyWANA W SPÓSOBIE ELEKTRONICZNYM LUB MECHANICZNYM W POSTACI ODBITKI, KseroGRAfICZNEJ, NAGRAwIA CZY W JAKIEKOLWIEK INNEJ fORMIE, BEZ wCZESNIEJSZEGO UzYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MOLTO

studio architektoniczne

www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com

tel. 661 948 661

Katowice 40-035 ul. Kochanowskiego 14/3

NAZWA PROJEKTU	BUDOWA BUDYNKU TEŻNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKĄTEK" ORAZ STANOWISKIEM ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH			FAZA	PT
INWESTOR	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowskowa 54, 43-230 Goczałkowice- Zdrój			BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA:	GOCZAŁKOWICE- ZDRÓJ , ul. Uzdrowskowa ; działka nr 2835/24			SKALA	
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			DATA	04.2022
	IMIĘ I NAZWISKO:	Nr uprawnień i specjalizacja:	PODPIS:		
Główny projektant:	mgr inż. arch. Lechosław Rostański	465/84 spec. architektoniczna		UCZBA RYS.	NR.RYS.
Projektował/opracował:	mgr inż. arch. Małgorzata Kuchta				
Projektował/opracował:					
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Tadeusz Czerwiński	594/76 spec. architektoniczna		7	A1