

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy budynku nr 3
ADRES INWESTYCJI : nr ewid.dz. 6425 Brzózka Królewska
INWESTOR : PGLLP NADLEŚNICTWO LEŻAJSK
ADRES INWESTORA : ul.Tomasza Michałka 48 ,37-300 Leżajsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Bis (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przepust			
1	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.1	0605-02	3*0,5*0,1	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
2	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt		
d.1	0605-03	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane z tworzywa sztucznego SN8 o średnicy 30 cm	m		
d.1	0605-06 analogia	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Utwardzone nawierzchni			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km gr.0,4 cm	m ³		
d.2	0202-01	Krotność = 10 18*1,7*0,4	m ³	12,240	
				RAZEM	12,240
5	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku	m ²		
d.2	0104-01	1,5*18	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 0-31,5 mm gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	1,5*18	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-03	1,5*18	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
8	KNR-W 2-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szer.dna do 1 m - kat. gr. I-II - głębokość 1.0 m - wykop pod ławę krawężnika i obrzeża	m ³		
d.2	0408-01	2*18	m ³	36,000	
				RAZEM	36,000
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.2	0404-03	2*18	m	36,000	
				RAZEM	36,000