

E2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: NOWA ŚCIANA DZIEDZIŃCA	
FASADA SZKLANA STRUKTURALNA DWUKOMOROWA		

E3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
WYKOŃCZENIE (zgodnie z Proj. Prac Konserwatorskich)		
TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY	2cm	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ		
KOMPOZYTOWE PŁYTY IZOLACYJNE Z PIANKI REZOLOWEJ I PŁYT GK	10cm	
GŁADŹ GIPSOWA + WYKOŃCZENIE	1cm	

E4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: ISTNIEJĄCE ŚCIANY PIWNICY	
FOLIA KUBEŁKOWA		
STYRODUR XPS100	10cm	
IZOLACJA PRZECIWWODNA		
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ	istniejąca	
TYNK WEWNĘTRZNY	1cm	

E5	ŚCIANY KOMORY TECHNICZNEJ I KANAŁÓW PODZIEMNYCH	
FOLIA KUBEŁKOWA		
STYRODUR XPS100	10cm	
IZOLACJA PRZECIWWODNA TRWALE ŁĄCZĄCA SIĘ Z BETONEM		
BETON WODOSZCZELNY W SYSTEMIE BIAŁEJ WANNY	20cm	
TYNK WEWNĘTRZNY	1cm	

E7	ŚCIANA FUNDAMENTOWA DŹWIGU OS. SZ-1	
FOLIA KUBEŁKOWA		
STYRODUR XPS100	10cm	
IZOLACJA PRZECIWWODNA TRWALE ŁĄCZĄCA SIĘ Z BETONEM		
BETON WODOSZCZELNY W SYSTEMIE BIAŁEJ WANNY	25cm	
TYNK WEWNĘTRZNY + MALOWANIE	1cm	

B1	PODŁOGA NA GRUNCIE : BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	
WYKOŃCZENIE (gres / kamień nat. / parkiet drewniany)	2cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI	5cm	
FOLIA BUDOWLANA	0cm	
STYRODUR λd=0,034W/mK	15cm	
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA	15 cm	
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA TRÓJWARSTWOWA		
CHUDY BETON ZBROJONY	10cm	
PIASEK UBITY	20 cm	

B2	PODŁOGA NA GRUNCIE: KL-2	
OKREŚLENIE TECHNOLOGII WYKONANIA STROPÓW PARTERU NASTĄPI PO PRZEPROWADZENIU PODBICIA FUNDAMENTÓW		
WYKOŃCZENIE (terazzo z rekonstruowanym wzorem)	2cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI	5cm	
FOLIA BUDOWLANA	0cm	
STYRODUR λd=0,034W/mK	15cm	
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA	15 cm	
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA TRÓJWARSTWOWA		
CHUDY BETON ZBROJONY	10cm	
PIASEK UBITY	20 cm	

B3	PODŁOGA NA GRUNCIE: DZIEDZINIEC Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM	
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA (gres)	2cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI Z RURKAMI WIELOWARSTWOWYMI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	8cm	
PŁYTA IZOLACYJNA Z FOLIĄ	5cm	
STYRODUR λd=0,034W/mK	15cm	
FOLIA BUDOWLANA		
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA	15 cm	
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA TRÓJWARSTWOWA		
CHUDY BETON ZBROJONY	10cm	
PIASEK UBITY	20 cm	

BP	PODŁOGA W PIWNICY	
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA (gres)	2cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI	5cm	
STYRODUR λd=0,034W/mK	15cm	
PŁYTA BETONOWA WODOSZCZELNA ZBROJONA SIATKĄ Ø8 150X150 AIII-N	12 cm	
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA TRWALE ŁĄCZĄCA SIĘ Z BETONEM		
CHUDY BETON ZBROJONY	10cm	
PIASEK ZAGĘSZONY CEMENTEM (10%)	20 cm	

C	SCHODY I SPOCZNIKI: KL-1, KL-3	
WYKOŃCZENIE (gres)	2cm	
MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA	15cm	
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY	2cm	

C2	SPOCZNIKI: KL-2	
WYKOŃCZENIE (terazzo z rekonstruowanym wzorem)	2cm	
MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA	15cm	
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY	2cm	

C4	GALERIA KOMUNIKACYJNA G-1, G-2, G-3	
WYKOŃCZENIE (gres)	2cm	
PŁYTY STYROPIANOWE AKUSTYCZNE	2+4cm	
STROP ŻELBETOWY POMIĘDZY KONTRUKCJĄ STALOWĄ C160	12cm	
STROP PODWIESZONY Z WYKOŃCZENIEM Z BLACHY ALUMINIOWO MIEDZIANEJ TYPU TECUGOLD	17–100cm	

T	GALERIA KOMUNIKACYJNA: TARAS WIDOKOWY	
WYKOŃCZENIE PŁYTY GRESOWE TARASOWE	2cm	
PODKŁADKI DYSTANSOWE SYSTEMOWE POD PŁYTY BALKONOWE, POZIOMUJĄCE		
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM		
PŁYTY TERMOIZOLACYJNE TWARDE MIN. XPS CS(10)300	30cm	
PAROIZOLACJA	–	
WARSTWA SPADKOWA BETONOWA	5–10cm	
STROP ŻELBETOWY POMIĘDZY KONTRUKCJĄ STALOWĄ C160	12cm	
STROP PODWIESZONY Z WYKOŃCZENIEM Z BLACHY ALUMINIOWO MIEDZIANEJ TYPU TECUGOLD	17–100cm	

P	GALERIA KOMUNIKACYJNA PODCIEŃ	
WYKOŃCZENIE (gres)	2cm	
PŁYTY STYROPIANOWE AKUSTYCZNE	2+4cm	
STROP ŻELBETOWY POMIĘDZY KONTRUKCJĄ STALOWĄ C160	12cm	
WEŁNA MINERALNA AD 0,036 W/mK	20CM	
CIENKOWARSTWOWY TYNK WAPIENNO–CEMENTOWY Z DODATKIEM TWORZYW SZTUCZNYCH I WŁÓKIEN ZBROJENIOWYCH ZBROJONY SIATKĄ , MALOWANY FARBA ZOLOWO–KRZEMIANOWĄ	0,8cm	
STROP PODWIESZONY Z WYKOŃCZENIEM Z BLACHY ALUMINIOWO MIEDZIANEJ TYPU TECUGOLD	17–100cm	

Ai	POSADZKA STROPU NAD PIWNICĄ	
WYKOŃCZENIE (gres/ wykł.dywanowa/ parkiet drewn.)	2cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI	5cm	
STYROPIAN AKUSTYCZNY	4cm	
BETON	5–7cm	
ISTNIEJĄCY STROP KOLEBKOWY CEGLANY WZMACNIANY TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY CIENKOWARSTWOWY	2cm	

A1	PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYPIĘTROWY	
WYKOŃCZENIE (gres/ wykł.dywanowa/ kamień nat.)	2cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI	6cm	
STYROPIAN AKUSTYCZNY	4cm	
STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY REI 120	26–30cm	
TYNK CEMENTOWO– WAPIENNY CIENKOWARSTWOWY	2cm	

HISTORYCZNE ELEMENTY ODTWARZANE NA WZÓR ZACHOWANYCH

WYBURZENIA, ROZBIÓRKI

INEKCJA KRYSTALICZNA – IZO. POZIOMA I PIONOWA

TAŚMA DYLATACYJNA

IZOLACJA PRZECIWWODNA REAKTYWNA PIONOWA

SUCHA GR.3MM, NA WARSTWIE WYRÓWNUJĄCEJ oraz WARSTWĄ IZOLACJI TRWALE ŁĄCZĄCEJ Z BETONEM

IZOLACJA PIONOWA TRWALE ŁĄCZĄCA SIĘ Z BETONEM

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel. +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	**Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "MOTYL"**		Nr projektu 23-01
Inwestor	**Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Łódź**		Data 12.2023
Lokalizacja	**ul. Sienkiewicza 21, Łódź dz. nr ewid. 117/1, obręb S-6**		
Branża	ARCHITEKTURA-		rewizja -
Faza	Projekt techniczny / wykonawczy	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Miłosz Sanetra	038/2009 MPOIA	
Opracowanie	mgr inż. arch. Aleksandra Tchórzewska		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Łukasz Farah	043/10 MPOIA	
Treść rysunku	PRZEKRÓJ A-A		Nr rys: A:202 Skala 1:100

UWAGI:
Prawa Autorskie zastrzeżone– LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równowaznego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.