













STOLARKA - DRZWI WEWNĘTRZNE

	Drzwi wewnętrzne D1	Drzwi wewnętrzne D2	Drzwi wewnętrzne D3	Drzwi wewnętrzne D4	Drzwi wewnętrzne D6	Drzwi wewnętrzne D7	Drzwi wewnętrzne D8	Drzwi wewnętrzne D9	Drzwi wewnętrzne D10	Drzwi wewnętrzne D11	Drzwi wewnętrzne D12	Drzwi wewnętrzne D13
informacje dodatkowe	drzwi wewnętrzne pełne, techniczne, jednoskrzydłowe, zawiasowe  EI 60	drzwi wewnętrzne pełne, techniczne, jednoskrzydłowe, zawiasowe  EI 60	drzwi wewnętrzne pełne, techniczne, jednoskrzydłowe, zawiasowe	drzwi wewnętrzne pełne, techniczne, jednoskrzydłowe, zawiasowe								
schemat												
Wymiar w świetle otworu	H[cm]	201	206	191	187	207	181	207	207	200	206	188
	S[cm]	100				100						
Wymiar drzwi	H[cm]		70									
	S[cm]											
Ilość		1L	1P	1P	1P	1P	1P	1L	1L	1P	1P	1L
Ilość razem		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI: 1. Ze względu na konieczność dopasowania drzwi do istniejących otworów oraz na różnorodność rozwiązań i wymiarów ościeżnic wykonawcy/producenta drzwi - nie podaje się ostatecznego wymiaru skrzydła. 2. Przed wykonaniem zamówienia konieczna jest wizja lokalna na obiekcie oraz dokładny pomiar pod drzwi w określonej technologii. 3. Na każdym skrzydle należy przewieźć tabliczkę z numerem i nazwą pomieszczenia - treść należy uzgodnić z Inwestorem.	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa 65mm, klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej - drzwi o odporności ogniowej EI 60	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa 65mm, klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej - drzwi o odporności ogniowej EI 60	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej	- drzwi stalowe, pełne - płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 - ościeżnica stalowa kątowna, do ścian murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany rowek pod uszczelkę, ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035(jasnoszary) - dwa komplety kołkowych zawiasów - zawiasy 3D z możliwością regulacji - funkcja samoczynnego zamykania - poprzez zawias sprężynowy - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wkładkę patentową - rozetka lub sztyd - klamki typu U obustronnie - uszczelka progowa - wszystkie okucia - stal nierdzewna - odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej		

INWESTOR: <b>Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu</b>		ADRES INWESTYCJI: <b>ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań</b>	
NAZWA INWESTYCJI: <b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W PIWNICY KLINIKI PSYCHIATRII ORAZ BUDYNKU KUCHNI SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, UL. SZPITALNA 27/33, POZNAŃ</b>			
PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. arch. Agnieszka Bielecka	NR UPRAWNIEN:  OKK/UpB/28/2005	SPECJALNOŚĆ:  uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	PODPIS:  
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA: lipiec 2022		SKALA:	
TYTUŁ RYSUNKU: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W PIWNICY KLINIKI PSYCHIATRII</b>			NR RYSUNKU: <b>A-01</b>