
Pik. = 0,00
Rze = 106,23
Pik. = 29,30; Rze = 105,41
PLP = 14,65; KLP = 43,95
R = 850,00
min: Pik=38,43; Rze=105,49
T = 14,65; B = 0,13
Pik. = 57,00; Rze = 105,59
PLP = 46,32; KLP = 67,68
R = 2500,00
max: Pik=62,56; Rze=105,57
T = 10,68; B = 0,02
0,00
0,11
0,01
0,00
(105,59)
0,04
0,05
0,03
(105,41)
Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500
P.P. = 102,00
PLP 0+014,65
SLP 0+029,30
KLP 0+043,95
PLP 0+046,32
SLP 0+057,00
KLP 0+067,68
RZĘDNE NIWELETY
106,23
105,82
105,71
105,49
105,49
105,51
105,52
105,57
105,57
105,57
105,52
105,50
105,46
105,39
ELEMENTY NIWELETY
i=-2,799%
L=14,65
R=850,00
T=14,65
B=0,13
L=2,36
i=0,650%
R=2500,00
T=10,68
B=0,02
L=145,11
RZĘDNE TERENU
106,23
105,60
105,48
105,57
105,48
105,41
105,36
ELEMENTY TRASY
ODLEGŁOŚCI
0,00
14,65
19,00
38,43
39,00
43,95
46,32
57,00
62,56
67,68
91,00
0,00
21,00
53,00
0
0
1


Plk. = 218,00; Rze = 105,26
PLP = 212,80; KLP = 223,20
R = 7000,00
T = 5,20; B = 0,00
Plk. = 360,00; Rze = 105,18
PLP = 352,88; KLP = 367,12
R = 8000,00
min: Plk=357,39; Rze=105,18
T = 7,12; B = 0,00
-0,07
0,02
0,05
0,06
0,08
0,06
0,02
(105,26)
(105,18)
PLP 0+212,80
SLP 0+218,00
KLP 0+223,20
PLP 0+352,88
SLP 0+360,00
KLP 0+367,12
105,31
105,30
105,27
105,26
105,26
105,24
105,24
105,22
105,21
105,20
105,18
105,18
105,18
105,19
i=-0,205%
R=7000,00
T=5,20
B=0,00
L=129,68
i=-0,056%
R=8000,00
T=7,12
B=0,00
i=0,122%
105,38
105,24
105,19
105,18
105,14
105,14
105,16
93,00
0,00
12,80
18,00
23,20
45,00
58,00
92,00
0,00
31,00
52,88
57,39
60,00
67,12
2
3


Plk. = 434,00; Rze = 105,27
PLP = 423,62; KLP = 444,38
R = 5000,00
T = 10,38; B = 0,01
Plk. = 529,00; Rze = 105,78
PLP = 518,47; KLP = 539,53
R = 2500,00
max: Plk=531,89; Rze=105,76
T = 10,53; B = 0,02
0,01
-0,05
-0,01
-0,03
-0,01
(105,27)
(105,78)
PLP 0+423,62
SLP 0+434,00
KLP 0+444,38
PLP 0+518,47
SLP 0+529,00
KLP 0+539,53
105,23
105,26
105,28
105,33
105,48
105,55
105,62
105,67
105,72
105,76
105,76
105,75
L=56,50
R=5000,00
T=10,38
B=0,01
i=0,537%
L=74,09
R=2500,00
T=10,53
B=0,02
L=55,76
105,27
105,53
105,56
105,70
105,75
0,00
23,62
34,00
44,38
73,00
87,00
0,00
8,00
18,47
29,00
31,89
39,53
4
5


Pik. = 614,00; Rze = 105,52
PLP = 595,30; KLP = 632,70
R = 5000,00
min: Pik=610,59; Rze=105,55
T = 18,70; B = 0,03
Pik. = 666,00; Rze = 105,75
PLP = 650,84; KLP = 681,16
R = 5000,00
T = 15,16; B = 0,02
Pik. = 707,00; Rze = 106,18
PLP = 686,43; KLP = 727,57
R = 5500,00
T = 20,57; B = 0,04
0,06
0,03
-0,01
0,02
0,02
0,04
-0,05
-0,01
(105,52)
(105,75)
(106,18)
PLP 0+595,30
SLP 0+614,00
KLP 0+632,70
PLP 0+650,84
SLP 0+666,00
KLP 0+681,16
PLP 0+686,43
SLP 0+707,00
KLP 0+727,57
PLP 0+754,89
105,64
105,58
105,57
105,55
105,55
105,60
105,65
105,68
105,77
105,91
105,96
105,99
106,12
106,22
106,55
106,56
106,90
107,04
i=-0,306%
R=5000,00
T=18,70
B=0,03
i=0,442%
L=18,13
R=5000,00
T=15,16
B=0,02
i=1,049%
L=5,27
R=5500,00
T=20,57
B=0,04
i=1,797%
L=27,32
105,58
105,52
105,66
105,75
105,97
106,18
106,61
106,91
76,00
95,30
0,00
10,59
14,00
32,70
44,00
50,84
66,00
81,16
86,43
89,00
0,00
7,00
27,57
28,00
47,00
54,89
6
7


Pik. = 776,00; Rze = 107,42
PLP = 754,89; KLP = 797,12
R = 1500,00
max: Pik=781,84; Rze=107,28
T = 21,12; B = 0,15
Pik. = 830,00; Rze = 106,87
PLP = 818,64; KLP = 841,36
R = 5000,00
T = 11,36; B = 0,01
Pik. = 869,00
Rze = 106,65
0,00
(107,42)
0,01
0,01
(106,87)
0,00
SLP 0+776,00
KLP 0+797,12
PLP 0+818,64
SLP 0+830,00
KLP 0+841,36
107,27
107,28
107,22
107,20
107,18
106,99
106,88
106,81
106,65
R=1500,00
T=21,12
B=0,15
i=-1,019%
L=21,53
R=5000,00
T=11,36
B=0,01
i=-0,564%
L=27,64
107,27
107,21
106,87
106,65
76,00
81,84
96,00
97,12
0,00
18,64
30,00
41,36
69,00
8

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo	Inwestor: Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie			Data: 05.2023
Nazwa rysunku: Profil podłużny			Skala: 1:50/500
Projektant: mgr inż. Barbara Kosmacz	Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07	Podpis:	Nr rys. 4
Asystent projektanta: Inż. Adam Kosmacz			