Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel. 85 7427233
Dane wczytano z pliku: C:\Gierba_77ua5\Niwela7u\02b_Miodowa_profil.bis

Objekt:
Świecie, ul. Miodowa
Profil podłużny

Skala 1:50/500

Legenda:
- Niweleta (linia ciągła)
- Niweleta (linia przerywana)

P.P. 75,00 m npm

ROZCIĄŻ/NAWIERZCHNI	RÓŻNICE RZĘDNYCH (Dn-Dt)	RZĘDNE NIWELETY (Dn)	RZĘDNE TERENU (Dt)	SPADY I ŁUKI PIONOWE	PROSTE I ŁUKI POZIOME Kąty Y (gony) Początki i końce krzywych przejściowych (załagodzeń) i łuków	OKRĄGI(S) (Y)	PIKIETAŻ
Zakres robót ziemnych			82,25				0,00
			82,26				2,50
			82,00				12,00
	-0,00	81,90	81,90				23,00
Konstrukcja bodziowa	-0,01	81,88	81,89				24,40
	+0,05	81,80	81,75	-0,010 83,10			32,10
	+0,08	81,48	81,40				60,30
	+0,05	81,30	81,25		Pr. 93,78		76,10
	+0,04	80,96	81,00				97,20
	+0,00	80,80	80,80	-0,0000 69,60			7,40
	+0,05	80,65	80,60				16,78
	+0,06	80,61	80,55			W1 T = 11,67	19,30
	-0,06	80,26	80,32		Pr. 24,82		41,60
	+0,01	80,31	80,30	-0,0000 36,40		W2 T = 11,67	48,20
	+0,13	80,43	80,30				65,00
	+0,05	80,50	80,45				74,00
	+0,08	80,28	80,20	-0,0004 96,10			90,50
	-0,03	80,02	80,05				9,80
	+0,10	79,75	79,65				30,10
	+0,21	79,61	79,40	-0,0007 27,90			35,00
	+0,10	78,95	78,85	-0,0009 23,80			58,00
	+0,12	78,42	78,30		Pr. 279,56		81,80
	-0,07	78,18	78,25	-0,0003 38,85			93,60
	-0,19	77,93	78,12				6,00
	-0,09	77,63	77,72				20,65
	-0,08	77,42	77,50		Pr. 700		28,60
	-0,03	77,27	77,30				33,00
	+0,26	76,69	76,43				45,34
	+0,33	76,43	76,10	-0,0008 17,78			50,10
	+0,20	75,71	75,51				63,11
	+0,17	75,22	75,05		Pr. 700		73,10
	+0,10	74,88	74,78				83,10
	+0,09	74,59	74,50	-0,007 34,40			93,70
	-0,03	74,27	74,30				5,60
	-0,02	74,18	74,20				9,10
	+0,05	73,95	73,90				17,50

granica pasa drogowego km 0+021,60

początek zakresu opracowania km 0+023,00

koniec zakresu opracowania km 0+417,50

0,00 82,25+0,00
droga serwisowa DK5

0,00
odcinek ustabilizowany
23,00

52,50 81,57-0,02

85,60 81,15+0,05

10,80 80,75-0,05

21,00 80,59-0,04

51,00 80,33-0,08

88,30 80,31-0,01

55,10 79,03-0,18

66,50 78,76-0,06

86,40 78,33-0,13

P.P. 72,00

91,10 78,23-0,03

14,70 77,75+0,25

T = 13,56
R = 57,11

36,80 77,12-0,12

55,60 76,12-0,12

T = 10,00
R = 5,00

73,70 75,20-0,20

84,40 74,84-0,04

15,00 74,02+0,08

17,50 73,95-0,05