






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

DRZWI WEWNĘTRZNE										
SYMBOL	DW1		DW2		DW3		DW4		DW6	
SCHEMAT										
Szerokość So	800		900		800		9000		1200	
Wysokość Ho	2050		2050		2050		2050		2050	
Strona otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER	2	2	2	2	2	2	2	3	1	0
RAZEM	4		4		4		5		1	
Wyposażenie	Klamka i szyld kolor srebrny, ościeżnica regulowana, wkładka patentowa		Klamka i szyld kolor srebrny, ościeżnica regulowana, wkładka patentowa		Klamka i szyld kolor srebrny, ościeżnica regulowana, tuleje nawiewne, wkładka WC		Klamka i szyld kolor srebrny, ościeżnica regulowana, wkładka patentowa		Klamka i szyld stal nierdzewna, wkładka patentowa, samozamykacz kolor srebrny RAL 9006, stopka do blokowania drzwi 2 szt.	
Materiał	Ramiak drewno, wypełnienie - płyta wiórowa, otworowana		Drzwi wewnątrzklatkowe z profilem aluminiowym		Ramiak drewno, wypełnienie - płyta wiórowa, otworowana		Drzwi pełne, metalowe, techniczne		Drzwi profil aluminium termoizolowany, wypełnienie - szkło bezpieczne P2	
Kolor	okleina drewniana naturalna, kolor antracyt		okleina drewniana naturalna, kolor antracyt		okleina drewniana naturalna, kolor antracyt		okleina kolor antracyt		Profil aluminiowy - kolor antracyt	
Współczynnik U	-		-		-				-	
UWAGI	Drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć		Drzwi o podwyższonych parametrach antywłamaniowych, wyposażone w dodatkowe kołki antywyważeniowe		Drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć		Drzwi o podwyższonych parametrach antywłamaniowych, wyposażone w dodatkowe kołki antywyważeniowe		Witryna ze skrzydłami dwudzielnymi asymetrycznymi. Szerokość w świetle głównych drzwi min 1000mm.	

Rys. nr 3

OBIEKT	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES	Rogowo, dz. nr 337/15, gmina Rogowo		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	Skala:	-
		Data:	08.2021
PROJEKTANT	Ryszard Mazurowski Upraw. bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk		Podpis:
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński		Podpis: