

Rawa Mazowiecka, dnia 03.02.2023 r.

Znak: RPI.271.4.2023

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 7) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „**Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o niżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Nadmieniamy, że zaproponowana nawierzchnia spełnia wymogi normy obowiązującej dla sztucznych traw oraz wytyczne FIFA dla poziomu FIFA Quality i Quality PRO, co potwierdzają odpowiednie raporty z badań. Chcielibyśmy zaznaczyć, że certyfikat FIFA w przeciwieństwie do raportu z badań nie potwierdza żadnych parametrów trawy syntetycznej. Dodatkowo przetarg dotyczy budowy boiska o powierzchni 1860m², a takie boiska nie podlegają certyfikacji. Zatem wymaganie certyfikatu jest bezcelowe. Chcielibyśmy zaznaczyć, że posiadanie statusu licencjonowanego producenta trawy (FLP) jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań.

Proponowane przez nas parametry sztucznej trawy:

- wysokość włókna min 42 max 45 mm
- typ trawy: monofil prosty o profilu karo, diament, V, C lub inny wzmocniony rdzeniem stabilizującym
- rodzaj trawy: trawa tuftowana włókno 100 % polietylen, min. dwa kolory włókien w jednym pęczku
- ilość pęczków min. 10.100/m²
- ilość włókien min 121.000/m²
- grubość każdego włókna min. 370 mikronów

- dtex min 15.300
- wytrzymałość łączenia klejonego (po starzeniu wodą) min. 130N/100mm
- wytrzymałość wyrywania pęczka min 70 N (po starzeniu wodą)
- waga włókna min. 1550 g/m²
- waga całkowita min. 2800 g/m²
- przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1200 mm/h
- podkład: lateksowy
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, grafitowym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
- trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 10 mm

Trawa posiada poniższe dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- a) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium FIFA np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;
- b) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
- c) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej, wypełnienia EPDM, poświadczona przez producenta;
- d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA LICENSED PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP);
- e) świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy, maty amortyzującej i wypełnienia
- f) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta ;
- g) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN 14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA.

Zaproponowane powyżej nawierzchnia z trawy syntetycznej spełnia oczekiwania Zamawiającego, a tylko w niektórych przypadkach nieznacznie odbiega od wymagań przetargowych, niemniej jednak parametry te nie wpływają na jakość oferowanej nawierzchni.

Zapewniamy, że zaproponowane zmiany nie będą ani widoczne, ani odczuwalne podczas użytkowania.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązanie równoważnego trawy o wyżej zaproponowanych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których jedynie niewielki ułamek stanowi nawierzchnia z trawy syntetycznej.

Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich rodzajów oraz typów nawierzchni występujących na rynku, obniżając przy tym swoje wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe stawiane produktowi.

Boisko będzie miało wysoki stopień intensywności użytkowania, dlatego należy wykonać je z nawierzchni o wysokich parametrach technicznych. Taka nawierzchnia daje gwarancję wysokiej żywotności boiska.

Zaproponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej nie spełnia założeń projektowych a więc nie może zostać uznana za rozwiązanie równoważne.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Piotr Irla

