

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,75*3,87 = 18,38 3,81*1,94 = 7,39 25,77	m ² m ²	 25,770	
					RAZEM	25,770
2	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,1	m ² m ²	 2,100	
					RAZEM	2,100
3	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 0348-01		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 0,2	m ³ m ³	 0,200	
					RAZEM	0,200
5	NNRNKB 202 2023-01		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 2,2	m ² m ²	 2,200	
					RAZEM	2,200
6	NNRNKB 202 0838-04		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 3	m ² m ²	 3,000	
					RAZEM	3,000
7	KNR 2-02 1016-01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
8	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1,85	m ² m ²	 1,850	
					RAZEM	1,850
9	KNR 4-01 0820-03		Przybicie do podłóg płyt OSB - 15 mm 25,77	m ² m ²	 25,770	
					RAZEM	25,770
10	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi - panele winylowe 25,77	m ² m ²	 25,770	
					RAZEM	25,770
11	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18,38	m ² m ²	 18,380	
					RAZEM	18,380
12	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 20,75	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
13	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 20,75	m ² m ²	 20,750	
					RAZEM	20,750
14	KNR 2-02 2009-07		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 20,75	m ² m ²	 20,750	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	20,750
15	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 39,13	m ² m ²	39,130	
					RAZEM	39,130