
Przedmiar - G Budowlane - klatka schodowa, piwnice, pozostałe roboty

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : ul.Pocztowa 2, 44-310 Radlin,
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie ,
ADRES INWESTORA : ul. Rymera 15, 44-310 Radlin
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe, przebicia, zamurowania			
1 d.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - WRAZ Z MONTAŻEM NADPROŻY I WYWOZEM Z UTYLIZACJĄ GRUZU 1.0*2.2*0.38	m ³ m ³	 0.84	
				RAZEM	0.84
2 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ 5.0*2.8*0.25+(4.8+2.6)*2.8*0.20*2+(3.70+2.78)*2.1*0.12+(2.2+1.1)*2.1*0.12	m ³ m ³	 14.25	
				RAZEM	14.25
3 d.1	KNR-W 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ścianek z płyt GK na ruszcie stalowym - WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ 4.17*2.8*0.12	m ³ m ³	 1.40	
				RAZEM	1.40
4 d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
5 d.1	KNR-W 2-02 0126-07	Ścianki działowe piwniczne o grubości 1/2 ceg. do 1 m, wyżej grubości 1/4 ceg., ażurowe bez fundamentu (2.0*3+4.04+2.5+1.5*2+2.78*2+3.70)*2.1	m ² m ²	 52.08	
				RAZEM	52.08
6 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach- POSADZKI W PIWNICY I NA KLATCE SCHODOWEJ 20.17+9.13+2.94+0.95*1.50+1.15*2.40+2.40*1.50	m ² m ²	 40.03	
				RAZEM	40.03
7 d.1	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.03*4+4.04*4+2.48+1.1*0.3*2+0.25*1.8*4)*2.10+1.5*1.0*0.5*2 <TYNKI W PIWNICY>	m ² m ²	 88.06	
				RAZEM	88.06
2		Stolarka.			
8 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
9 d.2	KNR 2-02 1017-01 analogia D2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, fa-brycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 - MONTAŻ DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI Z HDF 0.8*2.0*10	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.00
10 d.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Montaż drzwi wejściowych do mieszkania 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
11 d.2	KNR 0-19 0931-06	WYMIANA DRZWI NA DRZWI DREWNIANE DWUSKRZYDŁOWE - U=1,3W/m2K (WRAZ Z SAMOZAMYKACZEM I ELEKTROZAMKIEM- UWZGLĘDNI-ONE W PRZEDMIARZE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH) 1.3*2.15	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
12 d.2	KNR-W 2-02 1037-01	Drzwi piwniczne ażurowe 9*2.0*0.9	m ² m ²	 16.20	
				RAZEM	16.20
3		BUDOWA NOWYCH ŁAZIENEK			
13 d.3	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - ROZEBRANIE PODŁOGI WRAZ Z LEGARAMI 1.75*2.60*2	m ² m ²	 9.10	
				RAZEM	9.10
14 d.3	KNR-W 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - PODKŁADY POD POSADZKI 5cm Z SIATKĄ PRZECIWSKURCZOWĄ poz.13*0.05	m ³ m ³	 0.46	
				RAZEM	0.46
15 d.3	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
16 d.3	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - PŁYTY ODPOR-NE NA WILGOĆ (1.75+2.6+1.25+2.7)*2.8*2	m ² m ²	 46.48	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.48
17	d.3 analiza indywidualna	Izolacja przeciwwodna ATLAS WODER lub równoważny - wraz z taśmami na połączeniach płyt Fermacell i ze ścianami	m ²		
		poz.14+(1.75*2.6)*4	m ²	18.66	
				RAZEM	18.66
18	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z cokołikami #17	m ²		
				RAZEM	0.00
19	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		(2.7*2+1.25*2)*2.0*4+(1.6*2+2.5*2)*2.0*2	m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
4		PODŁOGI Z PANELI, WYMIANA OKIEN, MALOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH			
20	KNR-W 4-01 d.4 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - DEMONTAŻ POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH	m ²		
		20.85+11.30+11.30+20.85+15.55+20.85+23.91+8.42+6.46	m ²	139.49	
				RAZEM	139.49
21	NNRNKB d.4 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami - AC4	m ²		
		20.85+23.91+20.85+21.12+21.12+20.85+11.30+11.30+20.85+22.30+22.30- poz.18	m ²	216.75	
				RAZEM	216.75
22	NNRNKB d.4 202 1025-01 analogia	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH	m ²		
		0.90*0.58*4	m ²	2.09	
				RAZEM	2.09
23	KNR-W 2-02 d.4 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - Z UPZEDNIM ZESKROBANIEM STAREJ FARBY	m ²		
		(5.0+2.4+5.0+5.0+5.35+5.35+1.1+1.1)*2.8*2	m ²	169.68	
				RAZEM	169.68
24	KNR-W 2-02 d.4 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - Z UPZEDNIM ZESKROBANIEM STAREJ FARBY	m ²		
		20.85+11.3+11.3+20.85+15.55+5.15+7.7+5.4+6.46+20.85+23.91+20.85+ 21.12+8.42+5.26+6.46	m ²	211.43	
				RAZEM	211.43
25	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.23+poz.24	m ²	381.11	
				RAZEM	381.11
26	d.4 analiza indywidualna	REGULACJA I CZYSZCZENIE OKIEN PO ROBOTACH REMONTOWYCH	szt		
		35	szt	35.00	
				RAZEM	35.00
5		REMONT KLATKI SCHODOWEJ I PIWNIC			
27	KNR-W 2-02 d.5 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - Z UPZEDNIM ZESKROBANIEM STAREJ FARBY	m ²		
		(4.17*2+2.48*2)*(2.80+2.80+2.40)+(4.17*2+2.48)*2.43	m ²	132.69	
				RAZEM	132.69
28	KNR-W 2-02 d.5 2011-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - Z UPZEDNIM ZESKROBANIEM STAREJ FARBY	m ²		
		2.48*4.17*3	m ²	31.02	
				RAZEM	31.02
29	KNR-W 2-02 d.5 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - LAMPERIA. KOLOR WYBRANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,	m ²		
		(4.17*2+2.48*2)*(1.1+1.1+1.1)+(4.17*2+2.48)*1.1	m ²	55.79	
				RAZEM	55.79
30	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - KOLOR ŚCIAN WYBRANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,	m ²		
		poz.27+poz.28- poz.29	m ²	107.92	
				RAZEM	107.92
31	KNR 4-01 d.5 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - WRAZ Z ZESKROBANIEM ŁUSZCZĄCEJ SIĘ FARBY	m ²		
		2.2*4*1.1	m ²	9.68	
				RAZEM	9.68

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 4-01 d.5 1301-03 analogia	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - WYMIANA SAMEGO POCHWYTU DREWNIANEGO BALUSTRADY 2.2*4	m m	 8.80	
				RAZEM	8.80
33	KNR-W 4-01 d.5 0916-01 analogia	WYMIANA STOPNIC DREWNIANYCH - MALOWANIE FARBĄ OLEJNĄ 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
34	KNR-W 2-02 d.5 0514-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - ZAMASKOWANIE USZKODZONYCH ELEMENTÓW SCHODÓW 35*1.15*0.09*2	m ² m ²	 7.25	
				RAZEM	7.25
35	KNR 4-01 d.5 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - MALOWANIE SCHODÓW OD SPODU I SAMYCH PODSTOPNIC. (35*0.15*0.27+35*0.15)*1.15	m ² m ²	 7.67	
				RAZEM	7.67
36	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z cokolikami - PŁYTK GRES ANTYPOŚLIZGOWE 2.48*1.70+2.48*1.2+1.24*1.0+2.48*2.33	m ² m ²	 14.21	
				RAZEM	14.21
37	KNR 0-12 d.5 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - WRAZ Z COKOLIKAMI, PŁYTKI GRES ANTYPOŚLIZGOWE 1.24*(0.19+0.19)*8+1.24*(0.18+0.24)*4	m ² m ²	 5.85	
				RAZEM	5.85
38	KNR-W 4-01 d.5 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - DROBNE NAPRAWY 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
39	KNR-W 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - TYNK OSUSZAJĄCY W PIWNICY poz.7	m ² m ²	 88.06	
				RAZEM	88.06
40	KNR-W 2-02 d.5 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 20.17+9.13+2.94+0.95*1.50	m ² m ²	 33.67	
				RAZEM	33.67
41	KNR-W 2-02 d.5 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.40	m ² m ²	 33.67	
				RAZEM	33.67
42	KNR-W 2-02 d.5 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2 33.67	m ² m ²	 33.67	
				RAZEM	33.67
43	KNR-W 4-01 d.5 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - DEMONTAŻ DRZWI PIWNICZNYCH 2.0*0.8*2	szt. szt.	 3.20	
				RAZEM	3.20
44	KNR-W 4-01 d.5 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany poz.39	m ² m ²	 88.06	
				RAZEM	88.06
45	KNR-W 4-01 d.5 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufit 33.67	m ² m ²	 33.67	
				RAZEM	33.67