

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów	45200000-9
---	------------

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000906 w oddziale 231				
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	542,500		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 231} 120,00*3,50 420,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 231} (2*10,00+15,00)*3,50 122,500 RAZEM 542,500 m2				
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	542,500		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 231} 120,00*3,50 420,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 231} (2*10,00+15,00)*3,50 122,500 RAZEM 542,500 m2				
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2	542,500		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 231} 120,00*3,50 420,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 231} (2*10,00+15,00)*3,50 122,500 RAZEM 542,500 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000906 w oddziale 231							
2			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000905 w oddziale 238				
4 d.2	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	105,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 238} 30,00*3,50 105,000 RAZEM 105,000 m2				
5 d.2	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	105,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 238} 30,00*3,50 105,000 RAZEM 105,000 m2				
6 d.2	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2	105,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 238} 30,00*3,50 105,000 RAZEM 105,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000905 w oddziale 238							
3			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000920 w oddziale 239				
7 d.3	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	140,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 239} 40,00*3,50 140,000 RAZEM 140,000 m2				
8 d.3	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	140,000		
			obmiar =				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
			{odcinek wzdłuż linii oddziałowej 239} 40,00*3,50 140,000 RAZEM 140,000 m2				
9 d.3	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2	140,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 239} 40,00*3,50 140,000 RAZEM 140,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000920 w oddziale 239							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty pośrednie [Kp] 69 %R+69%S					
RAZEM					
Zysk [Z] 12,5%(R+Kp(R)) +12,5%M+12,5%(S+Kp(S))					
RAZEM					
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R) +M+Z(M)+S+Kp(S)+Z(S))					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: