



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

(RYSUNKI, SZKICE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE)

DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
ORGANOWI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEMU

REMONT DROGI LEŚNEJ NR INW.: 220/776 W LEŚNICTWIE CZOCHA, NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW:

Obiekty: Droga leśna zlokalizowana na terenie leśnictwa Czocha, Nadleśnictwo Świeradów

Inwestor: **Nadleśnictwo Świeradów**
ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów - Zdrój

Niniejsza dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant	mgr inż. Aleksander Lorych	upr. nr 36/98/JG kontr. bud. bez ogran.		
------------	-----------------------------------	--	--	--

Jelenia Góra, 2023

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

L.p.	Nazwa
1	Strona tytułowa
2	Spis zawartości opracowania
3	Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do DIIB projektanta
4	Opis techniczny
5	Opis uszkodzeń wg Protokołu likwidacji szkód – opis liniowy
6	Mapa podziału Nadleśnictwa Świeradów na leśnictwa
7	Mapa orientacyjna. Mapa przeglądowa dróg z nr inwentarzowymi – leśnictwo Czocha
8	Mapa podstawowa inwentarzowa drogi leśnej o nr inw.:220/776
9	Przedmiar robót
9	Przekrój profilu wodospustu winylowego

OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NA REMONT DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE CZOCHA - NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa - szkice, rysunki, opis techniczny w zakresie do zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych polegających na remoncie dróg leśnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i spływu powierzchniowego wody w dniu 26.06.2022r. Opracowanie obejmuje remont drogi leśnej nr inw.: **220/776 w leśnictwie Czocha**

W zakres projektowanych robót budowlanych wchodzi remont nawierzchni jezdni drogi leśnej z kruszywa łamanego wraz z poboczami oraz renowacja rowów przydrożnych w lokalizacjach uszkodzeń.

Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

II. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr SA.271.27.2023 z dnia 13 czerwca 2023r. zawarta pomiędzy Nadleśnictwem Świeradów, a „OLEX” Firmą Budowlano-Inżynieryjną Aleksander Lorych z Jeleniej Góry oraz:

- mapy przeglądowe dróg z numerami inwentarzowymi dla Nadleśnictwa Świeradów,
- mapy podstawowe inwentarzowe dróg leśnych dla poszczególnych dróg w opracowaniu
- mapy ewidencji gruntów,
- własne pomiary geodezyjne – inwentaryzacyjne,
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 48 z dnia 1 września 2020 r. – wytyczne prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Warszawa 2020
- Poradnik techniczny Drogi Leśne, Warszawa 2006
- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowiązujące normy i katalogi związane z przedmiotem projektu,
- protokoły likwidacji szkód oraz ustalenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM”
- uzgodnienia z Inwestorem.

III. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- część opisowa,
- część rysunkowa,
- część kosztowa: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB.

IV. Rozwiązania projektowe

1. Przedmiot robót budowlanych

Przedmiotem robót budowlanych jest remont uszkodzonej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego wraz z remontem poboczy oraz rowów przydrożnych przy zapewnieniu właściwego odwodnienia powierzchniowego wraz z odprowadzeniem wód wodospustami do rowów przydrożnych lub w teren.

Roboty remontowe będą prowadzone na terenie działek nr:

- droga leśna nr inw: 220/776 w leśnictwie Czocha: 859/295, 859/294, 522/297, 522/296, 649/299

Identyfikatory działek ewidencyjnych objętych remontem:

Nr działki	Obręb	Jednostka ewidencyjna	Droga leśna nr inw.
859/295	0001 Leśna	021003_4	220/776
859/294	0001 Leśna	021003_4	
859/297	0001 Leśna	021003_4	
522/297	0010 Leśna	021003_5	
522/296	0010 Leśna	021003_5	
649/299	0011 Leśna	021003_5	

Powiat: lubański, Województwo: dolnośląskie.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Nadleśnictwie Świeradów, na terenie leśnictwa: Czocha. Szczegółową lokalizację pokazano na mapach orientacyjnych.

Stan techniczny dróg leśnych inwentaryzowano (wizja w terenie) w dniach: 18, 22, 25 i 26. 07.2023r. z uwzględnieniem zapisów protokołów likwidacyjnych szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów w dniu 26.06.2022r. Przeszkodą w pełnej inwentaryzacji pasów drogowych dróg leśnych szczególnie rowów przydrożnych oraz przepustów były zarośnięte trawami, porostami, krzewami, samosiejkami pobocza oraz skarpy i dna rowów.

Istniejący stan dróg leśnych w opracowaniu przedstawia się następująco:

2.1 Droga leśna nr inw.: 220/776 w leśnictwie Czocha

Droga leśna nr inw.: 220/776 wraz z drogami nr inw.: 220/1044, 220/1649 tworzą jeden ciąg drogowy leśny od Leśnej w kierunku wsi Giebułtów, prawie równolegle do drogi wojewódzkiej DW358 o trasie z Leśnej poprzez Świecie, Wolimierz do Pobiednej. Łączna długość dróg w ciągu wynosi: $1.629,00 + 370,00 + 2.755,00 = 4.754,00$ mb. Droga nr inw.: 220/776 posiada długość 1.629,00mb. Droga ma nawierzchnię z kruszywa łamanego, odcinkowo uszkodzoną, rozmytą spływającą wodą oraz uszkodzenia wynikające z eksploatacji: dziury, wygoję tworzące zastoiny wodne. Droga wyposażona jest

w wodospusty winylowe i drewniane, które bywają uszkodzone. Posiada odcinkowo rowy przydrożne jedno lub dwustronne. Pobocza a szczególnie rowy zarośnięte są wysokimi trawami, porostami, krzewami i samosiejkami drzew: brzoza, świerk, modrzew. Odcinkowo te samosiejki są bardzo gęste i wysokie do kilku metrów. Teren jest pagórkowaty wobec czego wody powierzchniowe spływają na tereny leśne poprzez istniejące przepusty pod zjazdami i drogami leśnymi. W zakresie opracowania jest długość drogi wynosząca: 633,00mb. Szerokość drogi: podstawowa 3,00m, odcinkowo 3,50m oraz 3,50 – 4,50 m w miejscach poszerzeń na łukach poziomych.

3. Rodzaj robót oraz sposób ich wykonania

Projektowane są roboty remontowe istniejących nawierzchni z kruszywa łamanego.

Podstawowy zakres robót wynika z uszkodzeń spowodowanych intensywnymi opadami. Powstałe uszkodzenia to wypłukane liniowo bruzdy, wyboje oraz rozluźnione z przemieszczeniem kruszywa często śladem kolein (ubytki kruszywa). Zakres robót na poszczególnych inwentarzowych drogach leśnych został opisany oraz zakwalifikowany do robót remontowych przez likwidatora szkody (ubezpieczyciela) oraz projektanta i przedstawiciela Nadleśnictwa.

Droga leśna nr inw: 220/776 w leśnictwie Czocha o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Remonty uszkodzonych nawierzchni z kruszywa łamanego można realizować ręcznie oraz w sposób zmechanizowany stosując dwie technologie:

- 1) klasyczną z zastosowaniem maszyn drogowych: równiarki, równiarki z zrywakami, polewaczki, walce drogowych plus transport
- 2) z zastosowaniem frezowania nawierzchni drogowych przy zastosowaniu frezarek/recyklerów, z dozowaniem materiału, mieszaniem, profilowaniem równiarkami, zagęszczaniem walcami drogowymi plus transport.

Technologia z zastosowaniem frezowania nawierzchni może być stosowana między innymi do robót:

- niwelowania kolein i nierówności,
- remontów cząstkowych nawierzchni z kruszywa.

Drogi leśne z kruszywa łamanego w opracowaniu mają uszkodzenia nawierzchni w wyniku spływu powierzchniowego wód opadowych, podczas ulewnych deszczy oraz z powodu bieżącej eksploatacji.

Drogi z kruszywa łamanego wymagają :

- bieżącego utrzymania polegającego na stałym wykonywaniu robót niezbędnych do zachowania drogi w należyтым porządku, czystości i w stanie technicznym odpowiadającym potrzebą ruchu,
- remontów bieżących nawierzchni, zwanych inaczej remontami cząstkowymi, obejmującymi roboty polegające na usuwaniu niewielkich, oddzielnych uszkodzeń nawierzchni (10 – 15%) ogólnej powierzchni, a w szczególności wybojów powstających na jezdni, kolein, bruzd wypłukanych spływającą wodą oraz w przypadku dróg leśnych uszkodzeń nawierzchni spowodowanych zrywką drewna. Często te uszkodzenia są nakładane na siebie. W ramach remontu cząstkowego usuwa się nierówności, zapadnięcia i zniszczenia poboczy drogi oraz skarp rowów przydrożnych.

Podczas prowadzonej (w związku z projektowaniem) wizji w terenie zauważono, że problem dla dróg leśnych stanowią również mniej uczęszczane drogi w tym zarośnięte trawami , chwastami, krzewami i porostami pobocza co ogranicza poprzeczny spływ wód opadowych

powierzchniowych a powoduje, że woda płynie podłużnie koleinami tworząc bruzdy, wypłukując ziarna kruszywa.

3.1 Wyszczególnienie robót remontowych dla nawierzchni z kruszywa łamanego:

1. Oskardowanie uszkodzonego miejsca (ręczne w przypadku wyboii niedużych powierzchni, mechanicznie za pomocą zrywarek lub zrywakami równiarek). Oskardowanie wykonać do głębokości występujących nierówności/wyboii.
2. Usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału. Czyste kruszywo można wbudować ponownie w jezdnię, natomiast zabrudzone/zablocone można wykorzystać na wyrównanie poboczy.
3. Oczyszczenie wyboju nierówności.
4. Wypełnienie wyboju kruszywem łamanym lub rozścielenie kruszywa na większej powierzchni. W zależności od głębokości ubytku, nierówności kruszywo rozścielać jedną lub dwoma warstwami – profilować równiarkami. Przed każdym rozścieleniem materiału miejsce naprawiane poleć/spryskać wodą. Do wypełnienia ubytków/rozścielenia używamy kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm.
5. Ubitcie zagęszczarką lub uwałowanie walcami. Małe powierzchnie mogą być zagęszczane zagęszczarkami. Duże powierzchnie walcami drogowymi ciężkimi, powyżej 12t. Przed zagęszczaniem kruszywo należy zwilżać wodą. Zagęszczamy do zupełnego zaklinowania.
6. Zaklinowanie z polewaniem wodą. Do klinowania używamy kruszywa płukanego 2 – 5, 6mm oraz mialu 0-2mm.
7. Ponowne ubicie lub uwałowanie.
8. Miałowanie miejsc remontowanych. Na powierzchni naprawianej rozsypujemy miał, polewamy wodą i zagęszczamy aż do osiągnięcia wypełnienia i zamulenia nawierzchni.

Naprawiona powierzchnia łąty na wybojach powinna być równa do powierzchni przylegającej jezdni. W przypadku naprawy na dużych powierzchniach, odcinkach jezdni, nawierzchni naprawianej należy nadać wymagany przekrój poprzeczny oraz podłużny.

Preferowana technologia remontu nawierzchni z kruszywa łamanego na znacznych powierzchniach winna polegać na zastosowaniu sprzętu zmechanizowanego w tym maszyn (recyklerów) do frezowania istniejącego materiału, mieszania z wbudowanym nowym materiałem, poprzecznego przemieszczania z profilowaniem i zagęszczeniem.

Zakres robót w tym przypadku jest następujący:

- 1) wbudowanie nowego materiału z kruszywa 0-31,5mm w miejsce ubytków – wybojów w nawierzchni istniejącej drogi wg ustalonej ilości,
- 2) frezowanie z mieszaniem oraz układanie warstwy konstrukcyjnej drogi leśnej na głębokość do 20cm,
- 3) profilowanie podłużne i poprzeczne materiału nawierzchni równiarkami lub maszynami do mieszania na głębokość do 10cm nadając drodze właściwy przekrój poprzeczny,
- 4) zagęszczanie nowej nawierzchni drogi z polewaniem do wilgotności optymalnej kruszywa walcami drogowymi stalowo-gumowymi.

3.2 Roboty związane z odwodnieniem dróg leśnych

Dla zapewnienia właściwego odwodnienia remontowanych nawierzchni zarówno z kruszywa łamanego jak i bitumicznych należy zapewnić tym nawierzchnią właściwe odwodnienie:

- powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchnią właściwych spadków poprzecznych - 3 %,

- poprzeczne sprofilowanie poboczy gruntowych (z kruszywa) do spadków 6 % po uprzednim usunięciu samosiejek drzew i krzewów leśnych, wykoszeniu traw, chwastów i innych porostów,
- oczyszczenie, renowacja rowów poprzez usunięcie (wycinę) samosiejek drzew i krzewów leśnych, wykoszenie traw, chwastów i innych porostów, odmulenie dna rowu, wlotów wylotów z przepustów w ciągu rowów przydrożnych pod zjazdami i pod drogą główną, lokalne sprofilowanie uszkodzonych skarp,
- odprowadzenie wód powierzchniowych do rowów przydrożnych lub na skarpę poprzez zabudowę/wymianę uszkodzonych wodospustów zabudowanych w nawierzchni jezdni

4. Zakres robót

Zakres projektowanego remontu:

4.1 Remont drogi leśnej nr inw: 220/776 w leśnictwie Czocha obejmuje początkowy odcinek ciągu dróg leśnych o nr inw. 220/1649, 220/1044, 220/776 od strony miasta Leśna. Długość całego docinka wynosi 1629,00mb. Do remontu zakwalifikowano odcinek 230,00mb. Szczegółowy opis robót remontowych pokazano w przedmiarze oraz opisie uszkodzeń w protokole likwidacji szkód.

5. Miejsce robót

Szczegółowe lokalizacje robót pokazano na mapach podstawowych inwentarzowych dróg leśnych w opracowaniu, na których wskazano początek opracowania, kierunek pomiaru liniowego. Rodzaj uszkodzeń i zakres robót w przedmiarach i opisach liniowych.

6. Dane ogólne

6.1. Tereny, na którym projektowany jest remont drogi leśnej jest objęty mpzp:

- Uchwała NR IX/50/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój.
Droga leśna nr inw. 220/1565 w zakresie opracowania znajduje się poza strefą B Świeradów-Zdrój, Czarniawa-Zdrój.
Droga leśna nr inw. 220/599 w całym zakresie opracowania znajduje się w strefie A Czarniawa-Zdrój.
Droga leśna nr inw. 794 w zakresie opracowania znajduje się poza mpzp.
- Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna. Drogi leśne nr inw. 220/776, 220/1044, 220/1649 - objęte są mpzp.

Teren remontowanej drogi leśnej nie podlega ochronie na podstawie mpzp ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie występują na nim żadne obiekty wpisane do rejestru zabytków.

6.2. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

6.3. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane dla planowanych robót remontowych.

UWAGI KOŃCOWE :

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Teren robót oraz jego sąsiedztwo po ich zakończeniu należy uporządkować.
3. Podstawą wykonania i odbioru robót będą Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót kolizji z infrastrukturą podziemną (sieciami uzbrojenia terenu) należy je usunąć a szczegółowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić z właścicielami (administratorami) kolizyjnej sieci.

PROJEKTOWAŁ:

.....
mgr inż. Aleksander Lorych