

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 98/E-05100-1. Uzgodnienia należy uaktualniać przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonanej terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice.

Kolizja w płit "A" i płit "B". Brał
obstrzeżenia na linii n/n nad
projektowaną drogą.


Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 15.11.2019r.

*Na przebudowę w/w kolizji,
~~*Na zasilanie w energię elektryczną~~
 wystąpić o wydanie warunków technicznych,
 opracować projekt budowlany, ENE
 który należy uzgodnić w RD Chojnice Dyrektor

ENEA Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Regionu Dystrybucji Chojnice
z up.

Stanisław Osowski
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji



W PROJEKTOWYCH
A 1:500