

Łapy, dnia 10.11.2023 r.

Gmina Łapy
ul. Gen. W. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

O.271.5.2023

Dotyczy: postępowania pn.: „**Dostawa sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Łapy**”.

Zamawiający informuje, że od oferentów wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1.

Zamawiający w punkcie 5 - aparat powietrzny wymaga aparatu airgofix. Model Airgofix nie jest produkowany od 3 lat oraz nie posiada aktualnej dokumentacji. Powyższy model został zastąpiony modelem M1 - czy zamawiający wymaga dostarczenia modelu M1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w zakresie opisu dotyczącego aparatu powietrznego. Aktualny opis brzmi: „Płyta główna aparatu musi być wykonana z ognioodpornego tworzywa poliamidowego, wzmocnionego włóknem szklanym; aparat musi mieć miejsce na jedną butlę z powietrzem; konstrukcja mocowania butli winna uniemożliwiać samo-odkręcanie podczas pracy; pasy barkowe winne być wykonane z materiału odpornego na wchłanianie cieczy; pasy winny być wyposażone w nienagrzewające sprzączki zapobiegając oparzeniu oraz dodatkowo ich konstrukcja musi umożliwiać szybkie i wygodne dopasowanie; manometr musi być wodoszczelny i wstrząsoodporny oraz powinien być połączony z reduktorem ciśnienia elastycznym przewodem; manometr winien posiadać możliwość obrotu wokół własnej osi i luminescencyjną tarczę; noszak musi zawierać zintegrowany z nim automat oddechowy; reduktor musi być wykonany w technologii dwu-wężowej; posiadanie świadectwa dopuszczenia CNBOP; aparat powietrzny musi być kompatybilny z pkt. 6 i 7 (butlami do aparatu powietrznego oraz maskami do aparatu powietrznego.”

Pytanie nr 2.

Butla powietrzna. Zamawiający wymaga butli innego producenta niż aparat. Proszę o informację czy butla ma być kompatybilna z aparatem z OPZ? Jeżeli tak, to proszę o zmianę opisu OPZ na butlę kompatybilną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w zakresie opisu dotyczącego butli powietrznej. Aktualny opis brzmi: „ Butle należy dostarczyć wraz z pokrowcami ochronnymi; butle winne być wykonane z włókna węglowego/włókna szklanego/żywicy epoksydowej, wkład powinien być aluminiowy (tzw. butle kompozytowe); butla musi być kompatybilna z automatem oddechowym aparatu wskazanym w pkt. 5 OPZ; pojemność: 6.8 l; ciśnienie robocze: 300 bar.”

Pytanie nr 3.

Motopompa do wody brudnej. Zamawiający w opz wskazał, iż moc maksymalna silnika wynosi do 8km. Motopompa wskazana poprzez parametry posiada silnik o mocy 8.4km. Proszę o poprawę OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w zakresie opisu dotyczącego motopompy do wody brudnej. Aktualny opis brzmi: „ Medium: woda szlamowa; wydajność: równa lub większa 1200 l/min; max. wys. podnoszenia : do 25 m; max. wys. ssania: do 8 m; średnica króćcy przyłączeniowych: 3 cale (75mm); średnica zanieczyszczeń: do 30 mm; moc min. silnika: 8,0 KM ; wymiary: długość: 660 mm (+-5%), szerokość: 495 mm (+-5%), wysokość: 515 mm (+-5%); zbiornik paliwa: nie mniejszy niż 5 litrów; czas pracy na zbiorniku: co najmniej do 2 h; masa: 60 kg (+/- 5%).”

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/