

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie szlaku zrywkowego "Ryniok - Morskie Oko" w leśnictwie Stróże  
ADRES INWESTYCJI : Szymbark  
INWESTOR : Nadleśnictwo Gorlice  
ADRES INWESTORA : Zagórzany 343, 38-333 Zagórzany

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Stolarski (SEKRETARZ NADLEŚNICTWA)  
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2022

**SPORZĄDZIŁ :**~~WYKONAWCA :~~**SEKRETARZ**

Nadleśnictwa Gorlice

Rafał Stolarski

Data opracowania  
16.09.2022

INWESTOR :

**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwa Gorlice

16.09.2022

Data zatwierdzenia

Józef Legutko

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0105-02		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
			30	szt.	30,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
2	KNR 2-01 0105-04		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
			15	szt.	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
3	KNR 2-01 0105-06		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
			10	szt.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
4	KNR 2-01 0105-07		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNNR 6 1301-01		Naprawy dróg gruntowych - profilowanie w km 0+000 - 0+410, km 0+460 - 0+680 220*3+410*3+18	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1 908,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 908,000</b>
6	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - km 0+410 - 0+460, km 0+680 - 2+540 1860*3+50*3+29	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	5 759,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5 759,000</b>
7	KNNR 1 0210-03		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - Poszerzenie szlaku, przesunięcie skarpy z wykonaniem rowu (str. prawa) w km 0+450 - 0+670 220*2*1	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	440,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>440,000</b>
8	KNNR 1 0215-02		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 440	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	440,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>440,000</b>
9	KNNR 1 0215-08		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m - przemieszczenie gruntu pozyskanego z wykopu na podniesienie niwelety szlaku w km 0+410 - 0+450 Krotność = 2 440	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	440,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>440,000</b>
10	KNR 2-01 0228-09		Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. IV - wykonanie półki korpusu szlaku km 0+690 - 0+780 90*3*0,5	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	135,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
11	KNNR 1 0210-03		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - Zniwelowanie spadków, obniżenie podjazdu w km 0+780 - 0+825 45*3*1	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	135,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
12	KNNR 1 0209-07		Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - wykonanie rowu km 0+190 - 0+250 (str. prawa), km 0+690 - 0+780 (str. lewa) 60*0,8+90*0,6	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	102,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>102,000</b>
13	KNR 2-31 0204-03 analogia		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - KRUSZYWO 5-31 1300*3,5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4 550,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4 550,000</b>
14	KNNR 6 1302-02		Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 1400	m		
				m	1 400,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 400,000</b>