

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej 220/173 Leśnictwo Barcza - remont nawierzchni z kruszywa					
1		rondo			
1 KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3.5*28	m ² m ²	 98.00	
				RAZEM	98.00
2		odcinek 1- szlabanu			
2 KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 15*3.5	m ² m ²	 52.50	
				RAZEM	52.50
3		odcinek 2-2 (nad przepustem pod drogą)			
3 KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 8*3.5	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
4		odcinek 3-3			
4 KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 64*3.5	m ² m ²	 224.00	
				RAZEM	224.00
5		odcinek 4-4			
5 KNR 2-31 d.5 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 28*3.5	m ² m ²	 98.00	
				RAZEM	98.00
6		odcinek 5-5			
6 KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 11*1.5	m ² m ²	 16.50	
				RAZEM	16.50
7		odcinek 6-6			
7 KNR 2-31 d.7 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 12*2	m ² m ²	 24.00	
				RAZEM	24.00
8		odcinek 7-7			
8 KNR 2-31 d.8 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 13*1	m ² m ²	 13.00	
				RAZEM	13.00
9		odcinek 8-8			
9 KNR 2-31 d.9 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 7*3.5	m ² m ²	 24.50	
				RAZEM	24.50
10		Punkt Nr 9			
10 KNR 2-31 d.10 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 2*3.5	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
11		odcinek 10-10			
11 KNR 2-31 d.11 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 7*2.5	m ² m ²	 17.50	
				RAZEM	17.50
12		odcinek 11-11 (przepust)			
12 KNR 2-31 d.12 0114-07 0114-08		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 14*1.2	m ² m ²	 16.80	
				RAZEM	16.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.12	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 15*2*1.1	m ² m ²	 33.00	
				RAZEM	33.00
14 d.12	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 10*3.8	m ² m ²	 38.00	
				RAZEM	38.00
13		Odcinek 12-12			
15 d.13	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20*1.1	m ² m ²	 22.00	
				RAZEM	22.00
16 d.13	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 51*1.2	m ² m ²	 61.20	
				RAZEM	61.20
14		Punkt 13			
17 d.14	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2*2	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
15		Odcinek 14-14			
18 d.15	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 27*3.5	m ² m ²	 94.50	
				RAZEM	94.50
19 d.15	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20*1.0	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
20 d.15	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 50*3.5	m ² m ²	 175.00	
				RAZEM	175.00
21 d.15	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - Zjazd strona L 20*3.5	m ² m ²	 70.00	
				RAZEM	70.00
16		Punkt Nr 15			
22 d.16	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 5*3.6	m ² m ²	 18.00	
				RAZEM	18.00
17		Odcinek 16-16			
23 d.17	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 37*2*1.0	m ² m ²	 74.00	
				RAZEM	74.00
18		Odcinek 17-17			
24 d.18	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 46*2*1.1	m ² m ²	 101.20	
				RAZEM	101.20
25 d.18	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 19*3.8	m ² m ²	 72.20	
				RAZEM	72.20
26 d.18	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (20 m przed zjazdem+100 m za zjazdem) 100	m m	 100.00	
				RAZEM	100.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.18	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu (zamulenie do 95 %) - przepust pod zjazdem strona L 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
19		Odcinek 18-18			
28 d.19	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 21*2*1.1	m ² m ²	 46.20	
				RAZEM	46.20
20		Punkt Nr 19			
29 d.20	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3*3.5	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
21		Odcinek 20-20			
30 d.21	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 9*1.20	m ² m ²	 10.80	
				RAZEM	10.80
22		Punkt Nr 20			
31 d.22	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 7*2*1.20	m ² m ²	 16.80	
				RAZEM	16.80
23		Odcinek 21-21			
32 d.23	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 45*2*1.20	m ² m ²	 108.00	
				RAZEM	108.00
24		Odcinek 22-22			
33 d.24	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 13*3.5	m ² m ²	 45.50	
				RAZEM	45.50
25		Punkt 23 - zjazd str. L			
34 d.25	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (25*3.5)+2*(12*12)/2	m ² m ²	 231.50	
				RAZEM	231.50
26		Odcinek 24-24			
35 d.26	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 72*3.50	m ² m ²	 252.00	
				RAZEM	252.00
36 d.26	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (początek pkt, 24 do zjazdu str. L 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00