Rysunek poglądowy

UKŁAD PRĘTÓW GŁÓWNYCH W STOPIE MURU OPOROWEGO





SCHODY ZEWNĘTRZNE

skala 1:100



UWAGI!

1. W miejsu wyprowadzenia odwodnienia kratki sciekowej pod wycieraczką, kolidujące zbrojenie należy wyciąć.
2. Otulina zbrojenia wynosi 3 cm.
3. Zestawienie stali zbrojeniowej na rys. 6K.

BETON kl. C25/30
STAL kl. A-II 18G2-b
kl. A-0 St0S

PRZEKRÓJ III-III





PRZEKRÓJ II-II



Konstrukcja schodów zewnętrznych z murem oporowym

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT"					
OBIEKT	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji piwnicy	SKALA	1:20	NR RYS.	5K.
		BRANŻA	Konstrukcja	DATA	24.11.20r.
TEMAT RYS.	SCHODY ZEWNĘTRZNE Z MUREM OPOROWYM	PROJ.	mgr inż. Piotr Dryjański – WKP/0043/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
INWESTOR	MGOK KLECZEW	SPRAW.	mgr inż. Bartosz Intrys – WKP/0017/9POK/16 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
ADRES	Kleczew, aleja 600-lecia 33.				