













ZESTAWIENIE OKIEN						
ID	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Ilość	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	385×300	453×300	918×300	464×300	167×300	383×270
Orientacja						
Widok od zewnątrz						
Współczynnik przenikania ciepła	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Wykończenie	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Uwagi	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, drzwiowa; jedno skrzydło przesuwne, drugie stałe. Przy montażu stolarki na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, drzwiowa; jedno skrzydło przesuwne, drugie stałe. Przy montażu stolarki na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Fasadą wyposażoną w drzwi ewakacyjne o świetle przejścia min. 120cm. Przy montażu stolarki na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, P4	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.

ID	F7	F8	Fw1	O2	O3	O5
Ilość	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	240×210	280×230	288×230	100×270	300×120	150×230
Orientacja						P
Widok od zewnątrz						
Współczynnik przenikania ciepła	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9	
Wykończenie	RAL 7016	RAL 7016	RAL 9016 LUB 7035	RAL 7016	RAL 7016	
Uwagi	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka systemowa aluminiowa, okienna, stała; Przy montażu okien na wszystkich krawędziach styku ze ścianą i posadzką stosować EPDM. Okno stałe z szybą zespoloną bezpieczną, antywłamaniową klasy P4.	Ślusarka sytemowa aluminiowa okienna, wewnętrzna, stała,	Ślusarka sytemowa aluminiowa okienna; okno rozwieralno -uchylne	Ślusarka sytemowa aluminiowa okienna; skrzydło 100cm - rozwieralno -uchylne;	Ślusarka sytemowa aluminiowa okienna, zewnętrzna, rozwieralno-uchylna,

ARCHI-LOOK

biuro architektoniczne_Sobota ul. Poznańska 13/1 62-090 Rokietnica

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody autorów jest prawnie zabronione

Projekt techniczny budynku domu kultury		
obręb Główniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznań, ul. Chociebora 15, 61-057 Poznań		
Inwestor: Estrada Poznańska ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań		
Tytuł rysunku Zestawienie stolarki okiennej		
Branża ARCHITEKTURA		
Faza projektu PROJEKT TECHNICZNY		
Opracowany przez mgr inż.arch. Łukasz Jakobsze upr.bud. WP-OIA/OKK/UpB/2/2010		
Sprawdzony przez mgr inż.arch. Magdalena Karpisiewicz upr.bud. 6/WPOKK/2013		
Skala rysunku 1:1,25	Data 10.2023	Nr arkusza A11