

Zmiany i uzupełnienie przedmiaru:

Wykonanie wszystkich niezbędnych prac na istniejącym obiekcie, które kolidują z nowo budowanym garażem, w tym m.in.:

- Wykucie otworu drzwiowego wraz z wstawieniem nadproża – przejście do nowobudowanej części
- Dostawa i montaż drzwi (80/200) z PCV (ciepłych) przeszklonych wraz z obróbką – przejście między istniejącym budynkiem a nowo budowanym + progi i listwy osłaniające aluminiowe + samozamykacz
- zamurowanie otworów okiennych
- rozbiórka(odcięcie) połaci dachowej w szczycie budynku od strony dobudowywanej a następnie wykonanie obróbek blacharskich

Zmiany i uzupełnienie przedmiaru:

- pozycja przedmiaru 67. Kostka o grubości 8 cm (zmiana grubości)
- ułożenie płytek na ścianie w miejscu zawieszenia umywalki w pomieszczeniu 1/9 na wysokość 1,8 m i szerokości 2 m – płytki koloru białego wraz z fugowaniem – 3,6 m²;
- wszystkie podejścia wod-kan muszą być podtynkowe
- ułożenie posadzek z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 impregnowanych wraz z fugowaniem 65,62 m²
- cokolik z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 wraz z fugowaniem – 5,10 m²

Kolorystyka i struktura ścian zewnętrznych nowobudowanego obiektu tożsama z istniejącym budynkiem

Wszystkie prace zanikające muszą być odebrane przed ich zakryciem

Wójt Gminy
Piotr Rakoczy