



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
0.1	KOMUNIKACJA	5,30
0.2	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5,30
0.3	WC NPS	6,70
0.4	WC	4,60
0.5	RECEPCJA	10,70
0.6	POKÓJ WYPOCZYNKOWY	30,50
0.7	GAB. DO WLEWÓW DOŻYWIENIOWYCH	27,20
0.8	KOMUNIKACJA	10,20
0.9	SZAFY	7,60
0.10	KOMUNIKACJA	9,00
0.11	GABINET LEKARSKI	17,80
0.12	GABINET LEKARSKI	20,10
0.13	KOMUNIKACJA	5,30
0.14	KOMUNIKACJA	5,10
0.15	WC	3,80
0.16	KOMUNIKACJA	7,10
0.17	GABINET ZABIEGOWY	15,50
0.18	PRZECHOWANIE MAT. BIOLOGICZNEGO	8,40
0.19	MAGAZYN	2,30
0.20	BRUDOWNIK	3,20
0.21	WC	2,50
RAZEM		207,90

#### OZNACZENIA

Ba2-tabelet obrotowy metalowy tapicerowany  
Bc5 - krzesło pacjenta  
Bc10 - krzesło laboratoryjne obrotowe tapicerowane  
Bd2 - fotel do biurka  
Cc1 - zestaw szafek przyściennych medycznych, stojących ze zlewem lub umywalką w blacie  
Df4 - wózek zabiegowy z szufladą  
Gb3 - kozetka lekarska  
Gb6 - stanowisko do poboru krwi  
Gb10 - fotel do wlewu i iniekcji, rozkładany z regulowaną wysokością  
Gh1 - reflektor lekarski  
Gj5 - parawan lekarski ścienny  
Gk3 - lampa bakterioobójcza ścienna przepływową  
Tg1 - lodówka laboratoryjna przeszklona  
Tg2 - lodówka na odpady medyczne  
Xf4 - stelaż na worki z odpadami, z pokrywą  
R- regał na dokumentację medyczną  
\*9 - lada w recepcji  
Z - zamrażarka  
W - wirówka laboratoryjna stolowa

LEGENDA - specyfikacja wg. opisu	
	Typ np. OLLAE PT LED1100-840 D165 IP44 IK07 12W lub równoważny
	Typ np. OLLAE PT LED1500-840 D195 IP44 IK07 15W lub równoważny
	Typ np. OLLAE PT LED2000-840 D220 IP44 IK07 20W lub równoważny
	Typ np. OLLAE NT LED1400-840 D230 IP44 16W lub równoważny
	Typ np. OLLAE NT LED2000-840 D230 IP44 20W lub równoważny
	Typ np. FLAT PANEL LED3200-840 Q600 40W lub równoważny
	Typ np. FLAT PANEL NT LED3200-840 Q600 40W lub równoważny
	Typ np. FLAT PANEL LED4000-840 Q600 39W lub równoważny
	Typ np. FLAT PANEL NT LED4000-840 Q600 39W lub równoważny
	Typ np. HEDION 80 LED1200L-940 WIDE D80 12W BK lub równoważny
	Typ np. PASSO NT LED3500-840 Q300 IP44 34W lub równoważny
	Typ np. YON 46 LED5300L-940 L860 X-WIDE 47W BK lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 NT E LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 NT E LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 NT O LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 PT E LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 PT O LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. OUTDOOR WALL LED O IP65 1h lub równoważny
	Typ np. Safe Lite LED IP42 60lm 1h lub równoważny
	Typ np. Safe Lite LED DS IP42 60lm 1h lub równoważny
	np. THEOS GLASS MINI SR075 przystosowany do wysięgnika prostego. Wysięgnik należy zabezpieczyć przez przeciekaniem wody pod elewację lub równoważny
	wyłącznik 1- świecznikowy, 2 - schodowy 3 pojedynczy w wersji potynkowej np. seria B. Kwadrat w kolorze białym lub równoważny
	czujnik obecności w pomieszczeniach WC zasięg 5m producent np nico, Steinel, BEG lub równoważny czujnik ruchu w komunikacji - zasięg 16m producent np nico, Steinel, BEG lub równoważny

## PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego  
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

OBIEKT: Budynek "Bromatologii"  
ul. Marcelesińska 42, Poznań

TYTUŁ RYSUNKU.: UCWBK - OŚWIETLENIE - PARTER

NR RYS.: **E3** SKALA: **1:50** BRANŻA: Elektryczna

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Adam Pietrzak

PODPIS: