

# Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa<br>ustalenia | Opis robót | Jedn.<br>miary | Obmiar |
|-----|-----------------------|------------|----------------|--------|
|-----|-----------------------|------------|----------------|--------|

## 1. Roboty przygotowawcze

| 1 | 2  | 3  | 4  | 5       |
|---|--|--|----|---------|
| 1 | wg ceny<br>jednostkowej<br>BCI.1.1.2.007-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -<br>trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim<br>krotność= 1,000  | km | 0,390   |
| 2 | wg ceny<br>jednostkowej<br>BCI.1.4.4.001     | Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do<br>melioracji na odległość 100 m spycharkami o mocy 55<br>kW (75 KM)<br>krotność= 1,000   | ha | 0,052   |
| 3 | wg ceny<br>jednostkowej<br>BCI.1.2.2.002     | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi<br>o poj. łyżki 0.15m3 z transportem urobku samochodem<br>samowyladowczym na odl. do 1km - w gruncie kat. 1-2.<br>Dowóz ziemi<br>krotność= 1,000 | m3 | 52,000  |
| 4 | wg ceny<br>jednostkowej<br>BCI.1.5.3.2.001   | Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy<br>humusu 5 cm<br>krotność= 1,000  | m2 | 520,000 |
| 5 | wg ceny<br>jednostkowej<br>BCI.1.5.3.2.002   | Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każde<br>nast. 5 cm humusu<br>krotność= 1,000  | m2 | 520,000 |

## 2. Odwodnienie

| 1 | 2  | 3  | 4   | 5       |
|---|--|--|-----|---------|
| 6 | wg ceny<br>jednostkowej<br>BCID.1.4.3.003 -<br>040   | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm<br>na podsypce cementowo-piaskowej<br>krotność= 1,000       | m   | 134,000 |
| 7 | wg ceny<br>jednostkowej<br>BCID.1.4.2.004 -<br>060   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem<br>krotność= 1,000   | m3  | 13,400  |
| 8 | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR 2-180625-02-<br>020 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych<br>o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu<br>krotność= 1,000 | szt | 1,000   |

|    |   |  |   |       |
|----|---|--|---|-------|
| 9  | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 2-18W0408-03-040 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 110 mm<br>krotność= 1,000  | m | 7,000 |
| 10 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCI.1.5.3.3.002-040    | Ułożenie korytka systemowe,go odpływowego stosowanego na terenach dla samochodów osobowych z rusztem, o gr. 16 cm na podbudowie<br>krotność= 1,000 | m | 5,000 |

### 3. Podbudowa

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5        |
|----|---|---|----|----------|
| 11 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCID.6.1.1.003-050 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>krotność= 1,000                   | m2 | 1645,000 |
| 12 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCID.6.1.2.003-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>krotność= 1,000 | m2 | 1645,000 |
| 13 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCID.6.1.5.025-050 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm<br>krotność= 1,000   | m2 | 1645,000 |
| 14 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCID.6.1.5.024-050 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm<br>krotność= 1,000  | m2 | 1645,000 |

### 4. Nawierzchnia

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5        |
|----|---|--|----|----------|
| 15 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCRD.1.2.4.007-050 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem<br>krotność= 1,000  | m2 | 1645,000 |
| 16 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCID.6.3.4.001-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)<br>krotność= 1,000 | m2 | 1645,000 |
| 17 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCID.6.3.4.007-050 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km<br>krotność= 1,000                        | m2 | 1645,000 |
| 18 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>BCRD.1.2.4.007-050 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem<br>krotność= 1,000  | m2 | 1645,000 |

|    |  |  |    |          |
|----|--|--|----|----------|
| 19 | wg ceny jednostkowej<br>BCID.6.3.4.009-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)<br>krotność= 1,000 | m2 | 1645,000 |
| 20 | wg ceny jednostkowej<br>BCID.6.3.4.007-050 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km<br>krotność= 1,000                          | m2 | 1645,000 |

## 5. Pobocza

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5       |
|----|--|--|----|---------|
| 21 | wg ceny jednostkowej<br>BCRD.4.5.1.006-050 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm<br>krotność= 1,000                                  | m2 | 282,000 |
| 22 | wg ceny jednostkowej<br>BCID.1.2.023-050   | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm<br>krotność= 1,000             | m2 | 282,000 |
| 23 | wg ceny jednostkowej<br>BCID.1.2.024-050   | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu<br>krotność= 5,000 | m2 | 282,000 |
| 24 | wg ceny jednostkowej<br>BCRD.1.2.4.007-050 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem<br>krotność= 1,000  | m2 | 282,000 |