

Sika® Rundschnur PE

Polietylenowy sznur dylatacyjny

Opis produktu	Sika® Rundschnur PE jest profilem o przekroju okrągłym wykonanym ze spienionego polietylenu (PE) o strukturze zamkniętej.
Zastosowanie	Sika® Rundschnur PE stosowany jest jako podparcie masy uszczelniającej przy wypełnianiu i uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych, przerw konstrukcyjnych, nacięć i połączeń elementów betonowych, itp.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">■ Odporność na działanie deszczu i wiatru■ Łatwa aplikacja■ Nie reaguje z brzegami spoiny■ Doskonałe właściwości izolacji akustycznej i termicznej■ Neutralny chemicznie, bez zapachu
Badania	
Certyfikaty / Raporty z badań	Dla sznura dylatacyjnego zakwalifikowanego jako produkt pomocniczy dokumenty certyfikaty / deklaracje zgodności nie są wymagane.
Dane produktu	
Postać	
Wygląd	Profil o przekroju okrągłym
Kolor	Szary antracyt
Jednostka sprzedaży	1 mb.
Średnica	6 / 8 / 10 / 13 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 mm
Składowanie	
Warunki składowania	Profile należy składować w suchych warunkach.
Czas przydatności do użycia	Przy prawidłowym składowaniu produkt nie traci swoich właściwości.
Dane techniczne	
Baza chemiczna	Ekstrudowany LDPE
Gęstość	30 kg/m ³
Klasa palności	Klasa B2
Odporność termiczna	od -30°C do +90°C



Instrukcja aplikacji

Sposób aplikacji

Ułożyć w szczelinie Sika® Rundschnur PE tak, aby zapewnić zaprojektowaną głębokość wypełnienia szczeliny kitem uszczelniającym. Rozmiar Sika® Rundschnur PE należy tak dobrać, aby średnica sznura dylatacyjnego była o około 25% większa od szerokości szczeliny.



Uwaga

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.



Sika Poland Sp. z o.o. Tel +48 22 31 00 700
ul. Karczunkowska 89 Fax +48 22 31 00 800
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com
Polska www.sika.pl

