



- UWAGI:**
- Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych należy zdemontować wszystkie elementy i urządzenia (takie jak: elementy oświetlenia i urządzenia sygnalizacyjne, elementy instalacji i monitoringu, kratki osłonowe, uchwyty, znaki informacyjne itp.), które kolidują z elementami nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu. Elementy, których zdemontować nie można należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
 - Przed wykonaniem fundamentów oraz podjęciem prac wytwórczych konstrukcji stalowej oraz kupnem i montażem pozostałych elementów wchodzących w zakres prac, należy na miejscu montażu dokonać pomiarów sprawdzających. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomiary grubości ocieplenia w miejscu montażu konstrukcji stalowej. W tym celu należy wykonać kontrolne odkrytki termoizolacji. Należy ustalić dokładną lokalizację elementów konstrukcyjnych budynku do których montowane będą elementy nowoprojektowanej konstrukcji.
 - Prace modernizacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Roboty budowlane - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 - Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
 - Dla zaprojektowanych elementów nie konstrukcyjnych dopuszcza się stosowanie innych systemów. Wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzone jedynie za zgodą Projektanta oraz Inwestora.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. Wszelkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach technicznych winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdej części dokumentacji.
 - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 - Materiały budowlane powinny spełniać normy techniczne oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
 - Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z poszanowaniem przepisów i zasad BHP.
 - Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami.

- ZAKRES ROBÓT:**
- Demontaż uchwyty, istniejącego oświetlenia zewnętrznego, elementów instalacji i monitoringu, znaków informacyjnych i innych elementów pozostających w kolizji z projektowanymi pracami modernizacyjnymi. Elementy przeznaczone do ponownego montażu należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu.
 - Usunięcie istniejących nasadzeń znajdujących się w kolizji z nowoprojektowaną pochylnią.
 - Wykonanie fundamentów dla nowoprojektowanej pochylni oraz montaż pochylni wraz z obarierowaniem.
 - Wykonanie pochylni tymczasowej dla osób niepełnosprawnych przy tylnym wejściu do budynku.
 - Demontaż istniejących schodów i pochylni wraz z zadaszeniem i fundamentami. Usunięcie fragmentów izolacji termicznej w miejscu montażu konstrukcji.
 - Usunięcie fragmentu kostki brukowej przeznaczonej do likwidacji.
 - Wykonanie fundamentów nowoprojektowanych schodów oraz montaż konstrukcji schodów i zadaszenia.
 - Demontaż istniejących drzwi wejściowych oraz montaż drwi nowoprojektowanych wraz z wykonaniem instalacji zasilającej (wg odrębnego opracowania).
 - Ułożenie krat pomostowych pochylni oraz montaż okładzin kamiennych schodów i obarierowania schodów.
 - Wykonanie prac wykończeniowych wokół nowoprojektowanych drzwi.
 - Ułożenie nowoprojektowanej kostki brukowej.
 - Montaż elementów wyposażenia takich jak: uchwyty, oświetlenie zewnętrzne, elementy instalacji i monitoringu, znaków informacyjnych itp. Uwaga: znak informacyjny zdemontowany z zadaszenia należy zamontować na ścianie budynku.
 - Prace porządkowe.

- LEGENDA:**
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE - POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
 - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA
 - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

AMP		• PROJEKTY BUDOWLANE
PRACOWNIA PROJEKTOWA		• NADZÓR BUDOWY
Nazwa obiektu budowlanego:		• WSPARCIE TECHNICZNE
BUDOWA POCHYLNI I PRZEBUDOWA SCHODÓW DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BEŁCHATOWIE		
Branża:		Data opracowania:
BUDOWLANA		06.04.2023r.
Investor:	Lokalizacja:	
POWIAT BEŁCHATOWSKI	dz. nr ewid. 2/54, obręb 08, m. Bełchatów	
Projektant:	Podpis:	
mgr inż. Aneta Macugowska upr. nr LOD/3119/PBKb/19	macugowska	
Skala:	Nazwa rysunku:	Nr rysunku:
1:50	RZUT PRZYZIEMIA - WYBURZENIA	P.1