Widok obudowy
skala 1:20



Rzut
skala 1:20



Norma PN-EN 1176-1-2000 "Wyposażenie placów zabaw. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań." podaje wymiary otworów, które są niedozwolone do stosowania (ochrona przed zakleszczeniem).

Niedopuszczalne wymiary otworów:
* 8-25mm
* 30-80mm
* 110-230mm

Dozwolone są zatem otwory o wymiarach:
* poniżej 8mm
* 25-30mm
* 80-110mm
* powyżej 230mm

Przekrój
skala 1:10



UWAGA!

Na rysunku pokazano mocowanie obudowy dla grzejnika o długości 1400mm. Wymiary obudowy należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od wymiarów grzejnika.
W razie potrzeby obudowa musi umożliwiać dostęp do grzejnika
Boczna płyta obudowy powinna umożliwiać nastawę termoregulatora
kolor obudowy: RAL 1015

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH
ETAP I – ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE | SKALA 1:250

DETAL OBUDOWY GRZEJNIKA

BRANZA: ARCHITEKTURA

DANE INWESTORA: Miasto Rydułtowy
44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36

ADRES BUDOWY: Rydułtowy,, ul. Raciborska 270

NR RYSUNKU: I-AD1

maj 2021

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46/SLOKK/2016/II Spec. Architektoniczna — PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Stopka – — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl