


podmurówkę zazbroić 4 Ø8, strz. Ø4,5 co 25cm  
 zbrojenie osadzić w fundamentach  
 Ø8  $\Sigma$ = 25mb. 10kg  
 Ø4,5  $\Sigma$ = 16mb. 2kg

**Uwagi:**

1. 2. Podmurówkę poniżej terenu zaizolować preparatem bitumicznym,  
 powyżej terenu zabezpieczyć impregnatem do betonu.
2. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do metalu.
3. Wymiary sprawdzić na budowie.

		<b>Pracownia projektowa A.F.PROJEKT</b> 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@vp.pl	
		INWESTOR Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice	
OBIEKT		Teren przy budynku mieszkalno-użytkowym ul. Warmińska 8, 44-102 Gliwice	
PROJEKT		DOSTOSOWANIE SIEDZIBY RADY DZIELNICY ŻERNIKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I UTWARDZENIA TERENU	
TEMAT RYSUNKU		OGRODZENIE	
PROJEKTOWAŁ arch. ADAM FIDYKA		9/99	11.2023
		nr rysunku <b>4</b>	