

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie pomieszczenia 2,5*2*(5,5+5,4)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54,50	
				RAZEM	54,50
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia 21,52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,52	
				RAZEM	21,52
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity 21,52+54,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,02	
				RAZEM	76,02
5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wszystkie powierzchnie 54,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54,50	
				RAZEM	54,50
6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21,52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,52	
				RAZEM	21,52
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,52	
				RAZEM	21,52
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój - bez pasa roboczego (lamperii) 54,5-2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52,50	
				RAZEM	52,50
9	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
10	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
13	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa ościeża po wymianie drzwi 0,5*(2*2+1,5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,75	
				RAZEM	2,75
15	KNR K-04 0202-05 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania - ościeże od strony zewnętrznej po wymianie drzwi 2,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,75	
				RAZEM	2,75
16	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	Kalkulacja własna	Wyszorowanie podłóg, okien i parapetów	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00