

NR		1	2	3	4	5
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	150(90+60)	150(90+60)	90	90
	Ho	220	220	220	200	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	140	160	160	100	100
	H	225	225	225	205	205
RODZAJ		-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		3	1	1	4	4
UWAGI						
		DRZWI ZEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szklane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum $U=1.1\text{ W/m}^2\text{K}$,- szklenie szkłem bezpiecznym- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),- laminowane folią PVB- skrzydło oraz ościeżnica izolowane- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 9007 dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szklane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 9007 dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków drzwi o odporności EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szklane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 9007 dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- płycinowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,- zamek patentowy,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, -- samozamykacz- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)- kolor zbliżony do RAL 7005	DRZWI WEWNĘTRZNE W SANITARIATACH <ul style="list-style-type: none">- płycinowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- samozamykacz,- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż $0,022\text{m}^2$,- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,- kolory:<ul style="list-style-type: none">- w sanitariatach damskich kolor zbliżony do RAL 1034- w sanitariatach męskich kolor zbliżony do RAL 5015

UWAGI
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNAJ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLACYJNYM - WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY - NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH - WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE - WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA) - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. - O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ. - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

 maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ ORAZ BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY SKARŻYN.
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	Stary Skarżyn 44, 18-300 Zambrów, dz. nr 1473/2 Gmina Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Przemysław Jahns mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
A-07	
branża: ARCHITEKTURA	data: czerwiec 2018
skala: 1:50	

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.