



1. Ściana murowana
2. Tynk renowacyjny / cementowo - wapienny
3. Hydroizolacja
4. Mocowanie podstawowe - klej uniwersalny do styropianu
5. Izolacja termiczna
 - styrodur XPS,
6. Mocowanie dodatkowe
 - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
7. Zaprawa klejowa elastyczna
 - siatka zbrojąca x2
8. Okładzina ceramiczna o masie powierzchniowej nie większej niż 40kg/m
9. Zaprawa do fugowania

UWAGA: WARSTWY HYDROIZOLACYJNE ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIE ŚCIANY WG OPISU TECHNICZNEGO

BRANŻA: -			NAZWA PROJEKTU :			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Kaup		"REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI MYŚLIBÓRZ UL. BOH. WARSZAWY 51a" DZIAŁKA NR EWID. 179/19, 179/18, 179/24 OBREB: MYŚLIBÓRZ 2, GMINA: MYŚLIBÓRZ"			
	nr upr. ZAP/0165/PWOK/11					
SPRAWDZIŁ:	-		OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
OPRACOWAŁ:	-		NAZWA RYSUNKU : PRZEKRÓJ PODSTAWOWY PRZEZ ŚCIANĘ W CZĘŚCI COKOŁOWEJ			
INWESTOR:	Gmina Myślibórz					
	ul. Rynek im. Jana Pawła II					
	74-300 Myślibórz					
			Skala:	Data:	Nr projektu:	Nr rys.:
USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz			-	30.07.2019	P-398	K-02