

Ciągnik Rolniczy

1. Rok Produkcji minimum 2020
2. Pojemność Silnika 3000-6000 cm³
3. Moc silnika : o nominalnej mocy minimum 90 km
4. Chłodzenie silnika : Ciecżą
5. Układ napędowy : Napęd na 4 koła (4x4), blokada tylnego mechanizmu różnicowego,

rewers mechaniczny

6. Sprzęgło :
7. Skrzynia biegów: automatyczna
8. Układ hamulcowy : hamulce zintegrowane zależne na 4 koła, hamulec postojowy

niezależny, hamulec przyczepy pneumatyczny

9. Układ Kierowniczy: hydrostatyczny z regulowaną kolumną kierowniczą

10. Wom tył o prędkości min. 540-1000 obr. Min.

11. Podnośnik tył sterowany elektronicznie o udźwigu min. 4500 kg

12. Podnośnik przód o udźwigu minimum 2000 kg

13. Balast na tuz przedni min. 500 kg

14. Tuz przedni

15. Pompa hydrauliczna główna: o wydajności min. 50 l

16. Szybkozłączka hydrauliczne : minimum 6 szt.

17. Kabina kierowcy dwudrzwiowa (Wyposażenie) : Zamek centralny, ogrzewana,

klimatyzowana, otwierane szyby boczne i tylna, wycieraczka przedniej i tylnej szyby , regulowany pneumatyczny fotel kierowcy + dodatkowe siedzisko pasażera.

18. Zaczep transportowy: do przyczepy ze sworzniem

19. Ogumienie: minimum przód r24 , tył r34

20. Oznakowanie ciągnika: oświetlenie błyskowe led (żółta)

21. Oświetlenie robocze led

22. Przystosowanie tylnego tuz do współpracy z ramieniem wysięgnikowym wyspecjalizowanym

23. Homologacja do rejestracji na terenie polski

24. Gniazdo elektryczne 12v

25. Możliwość podłączenia przyczepy dwuosiowej z hamulcem pneumatycznym

26. Dostawa ciągnika do siedziby zamawiającego

27. Szkolenie z obsługi minimum 2 pracowników

28. Instrukcja obsługi w języku polskim

29. Gwarancja minimum 24 miesiące

30. Oświetlenie drogowe

31. Ładowacz czołowy wraz z osprzętem o udźwigu minimum 2500 kg sterowany joystickiem

32. Pług prosty na tuz przedni minimum 2m z hydrauliczną zmianą strony roboczej

Ciągnik wykorzystywany będzie do prac gospodarczych realizowanych przez Gminę Brojce.