



INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PARKINGU WRAZ Z PLACAMI GOSPODARCZYMI, DROGĄ
DOJAZDOWĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBIEKT: Parking samochodowy, place gospodarcze, kanalizacja deszczowa

ADRES: dz. nr ewid. **2019**
 m. Niedźwiada Górna,
 j.ewid. 181503_5 Ropczyce – Obszar Wiejski, obręb: 0006 Niedźwiada

INWESTOR: Gmina Ropczyce
 Ul. Krisego 1
 39-100 Ropczyce

Imię i nazwisko osoby sporządzającej BIOZ:
Bernadeta Raś
zam. ul. Wyszyńskiego 172, 39-100 Ropczyce

listopad 2019

1.0 Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 23 czerwca 2003 roku)

2.0 Zakres robót i kolejność realizacji obiektu:

Inwestycja polega na zagospodarowaniu działki nr 2019 parkingiem oraz wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do szczelnych zbiorników.

Projektuje się:

- Parking
- Place utwardzone
- Droga dojazdowa
- Instalacja kanalizacji deszczowej

Zakres prac przy budowie:

- Korytowanie pod nawierzchnie z kostki
- Budowa instalacji kanalizacji deszczowej

3.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka nr 2019 jest niezabudowana.

4.0 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowej działce nie występują elementy zagospodarowania, mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.0 Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsce i czas wystąpienia:

Prace wykonywane na wysokości powyżej 0,5 metra są pracami na wysokościach, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się takich prac.

6.0 Instruktaż pracowników:

Przed rozpoczęciem prac na budowie kierownik budowy winien dopuścić na plac budowy majstra i brygadzystów przeszkolonych w zakresie BHP na budowie. Majster lub brygadzysta mają obowiązek przeszkolić w zakresie BHP na budowie pozostałych pracowników. Przez cały czas przebywania na terenie budowy pracownicy winni używać kasków ochronnych i obuwia ochronnego. Podczas robót ziemnych należy pamiętać o zabezpieczeniu wykopów, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu możliwości szybkiego opuszczenia wykopu przez pracowników przebywających w nim w razie zagrożenia oraz o stworzeniu możliwości swobodnego przejścia nad wykopem, gdy jego szerokość wynosi powyżej 40 cm. Prace na wysokościach należy wykonywać ze specjalnie zmontowanych rusztowań lub przy niższych wysokościach z drabin.

7.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

W przypadku, gdy środki ochrony zbiorowej są niewystarczające, należy zastosować środki ochrony indywidualnej (okulary, rękawice, maski itp.). Pracodawca winien zapewnić środki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem, na które są narażeni pracownicy.

Do robót stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników należą prace:

- roboty niebezpieczne dla ciała (szlifowanie, używanie materiałów żrących, spawanie)
- stosować zabezpieczenie: maska, okulary, fartuch,
- roboty wykonywane w środowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny) - stosować zabezpieczenie: maska, okulary,
- roboty niebezpieczne dla rąk (zbrojenie, spawanie) – stosować zabezpieczenie: rękawiczki, wszystkie roboty o wysokim stopniu hałasu powyżej 85 dB (młot pneumatyczny, szlifowanie) – stosować zabezpieczenie: słuchawki dźwiękoszczelne,

- roboty wymagające przedłużonej pozycji klęczącej (posadzkarz, hydraulik) – stosować zabezpieczenie: nakolanniki,

Przez cały czas przebywania na terenie budowy pracownicy winni używać kasków ochronnych i obuwia ochronnego. Podczas prac na wysokościach pracownika winna zabezpieczać uprząż antyupadkowa. Prace te należy wykonywać ze zmontowanych rusztowań lub drabin. Podczas trwania robót ziemnych należy pamiętać o zabezpieczeniu wykopów, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu możliwości szybkiego opuszczenia wykopów przez pracowników przebywających w nim w razie zagrożenia, oraz o stworzeniu możliwości swobodnego przejścia nad wykopem, gdy jego szerokość wynosi powyżej 40 cm.

8.0 Organizacja pierwszej pomocy

Powinna być przygotowana w taki sposób, aby mogła być udzielona poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Apteczka pierwszej pomocy winna znajdować się w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników. Każdy pracownik zatrudniony na budowie winien posiadać w czasie szkolenia podstawowego lub okresowego, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.

W zakresie komunikacji i ewakuacji na wypadek pożaru działki, na której będzie realizowana inwestycja, zabezpieczona jest poprzez dostępność i obsługę komunikacyjną – od drogi gminnej.