

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Roboty Budowlane</b>			
1.1		<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,34	ha	0,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,340</b>
2 d.1.1	KNR 2-33 0706-03	Demontaż krawężników na prostej	m		
		105	m	105,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,000</b>
3 d.1.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 7,3 km	m3		
		0,43 * 3,88 * 88	m3	146,819	
				<b>RAZEM</b>	<b>146,819</b>
4 d.1.1	KNR-W 2-01 0225-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m2		
		3,88 * 88	m2	341,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>341,440</b>
1.2		<b>Ławy i obrzeża</b>			
5 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		88 + 88 + 3,88 + 3,88	m	183,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,760</b>
6 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,3 * 0,2 * (88 + 88 + 3,88 + 3,88 + 3,88)	m3	11,258	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,258</b>
7 d.1.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		88 + 88 + 3,88 * 3	m	187,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,640</b>
1.3		<b>Bieżnia ze skokiem w dal</b>			
8 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		88 * 3,88	m2	341,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>341,440</b>
9 d.1.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		80 * 3,88	m2	310,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,400</b>
10 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		80 * 3,88	m2	310,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,400</b>
11 d.1.3	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 3 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		88 * 3,88	m2	341,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>341,440</b>
12 d.1.3	kalk. własna	Podbudowa typu ET i nawierzchnia poliuretanowa wraz z wymalowaniem linii - zgodnie z projektem	m2		
		80 * 3,88	m2	310,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,400</b>
13 d.1.3	KNR 2-21 0606-07	Skocznia w dal - wypełnienie piaskiem	m3		
		8 * 3,88 * 0,5	m3	15,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,520</b>
14 d.1.3	KNR 2-01 0121-02	Usługi geodezyjne - tyczenie obiektu i pomiary powykonawcze	ust		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	ust	1,000	
				RAZEM	1,000