



**GMINA MIEROSZÓW**  
**58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1**  
e-mail: [urząd@mierzow.pl](mailto:urząd@mierzow.pl)  
tel. 74 30 30 188

BR.271.20.2023

Mieroszów, 09.05.2023 r.

**Zamawiający:**  
Gmina Mieroszów  
Pl. Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów

**Nazwa postępowania:** *Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Mieroszowie*

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

**I.** Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale XVIII i nadaje nowe brzmienie w ustępach 1 oraz 7:

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mierzow> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 15.05.2023 r. do godz. 10:00”*

*„7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 15.05.2023 r. godz. 10:15.”*

**II.** Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale XVII i nadaje nowe brzmienie :

*„ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.06.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

**III.** Zamawiający zmienia treść SWZ załącznik nr 10 – Program Funkcjonalno - Użytkowy. W załączniku nr 10 – Program Funkcjonalno -Użytkowy pkt 2.1.2.II otrzymuje brzmienie:

***„Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym „Orlik”***

- demontaż i utylizacja starej nawierzchni*
- czyszczenie systemu odwodnienia*
- wyrównanie i dogęszczenie istniejącej podbudowy*

- dostawa oraz montaż nowej nawierzchni – sztuczna trawa o wszystkich parametrach wymienionych w opcji 1 lub wszystkich parametrach wymienionych w opcji 2 poniższej specyfikacji:

Parametr	Opcja 1	Opcja 2
Technologia produkcji	tuftowana	tuftowana
Wysokość włókna (mm)	30-31	30-31
Dtex	min. 19.800	min. 20.000
Grubość włókna 1 (mikrony)	min. 360	min. 360
Grubość włókna 2 (mikrony)	min. 150	min. 320
Ciężar włókna (g/m <sup>2</sup> )	min. 2.500	min. 2.500
Waga całkowita nawierzchni (g/m <sup>2</sup> )	min. 4.150	min. 4.150
Ilość włókien ( /m <sup>2</sup> )	min. 520.000	min. 380.000
Kolor	2 odcienie	2 odcienie
Wytrzymałość pęczka na wrywanie (przed starzeniem)	min. 60 N	min. 60 N
Wytrzymałość pęczka na wrywanie (po starzeniu)	min. 60 N	min. 60 N
Mata elastyczna tzw. shock pad	min. 10 mm, pref. PE	min. 10 mm, pref. PE
Wypełnienie balastowe	piasek kwarcowy, płukany, suszony (5- 10 kg/m <sup>2</sup> )	piasek kwarcowy, płukany, suszony (5-10 kg/m <sup>2</sup> )

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
*Andrzej Lipiński*

Sporządziła:  
Aleksandra Stec-Tęcza