

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł.	

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Niebieszczany

Obiekt	Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczany Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczany Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczany
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	Droga gminna położona na dz. nr ew. 298, 3646 obręb Niebieszczany, Gmina Sanok (do bud. 109) Droga gminna położona na dz. nr ew. 3677 obręb Niebieszczany, Gmina Sanok (do bud. 265) Droga gminna położona na dz. nr ew. 3679/1 obręb Niebieszczany, Gmina Sanok (do bud. nr 269)
Inwestor	GMINA SANOK, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczyany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczyany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczyany

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>1. Droga gminna położona na dz. nr ew. 298, 3646 obręb Niebieszczyany, Gmina Sanok (do bud. 109), odcinek 30mb, szerokość 2,50m</i>		
		1.1 Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Obmiar: 0,030	km	0,03
		razem	km	0,03
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej z pobocza 2*30*0,50	m2	30
		razem	m2	30
3	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych Obmiar: kanalizacja sanitarna 1	szt	1
		razem	szt	1
		1.2. Podbudowy		
4	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV 15*1,0	m2	15
		razem	m2	15
5	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 10cm do 20cm łącznie) 15*1,0	m2	15
		razem	m2	15
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV zjazd do garażu 30*2,6	m2	78
		razem	m2	78
7	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm 30*2,7*0,12 na poszerzeniu 15*0,20	m3 m3	9,72 3
		razem	m3	12,72
		1.3. Nawierzchnie		
		<i>Droga</i>		
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Obmiar: 30*2,55	m2	76,5
		razem	m2	76,5
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Obmiar: 30*2,5	m2	75
		razem	m2	75
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie) Obmiar: 30*2,5	m2	75
		razem	m2	75
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*30*0,30	m2	18
		razem	m2	18
12	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*30*0,30	m2	18
		razem	m2	18

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczyany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczyany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczyany

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. Droga gminna położona na dz. nr ew. 3677 obręb Niebieszczyany, Gmina Sanok (do bud. 265), odcinek 65mb, szerokość 2,50m		
		2.1 Roboty przygotowawcze		
13	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych Obmiar: kanalizacja sanitarna 1	szt	1
		razem	szt	1
14	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm - wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni na połączeniu 3	m	3
		razem	m	3
		2.2 Podbudowa		
15	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 45*2,8	m2	126
		razem	m2	126
16	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 10cm do 30cm)	m2	126
17	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 45*2,8	m2	126
		razem	m2	126
18	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 45*2,8	m2	126
		razem	m2	126
19	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 45*2,7	m2	121,5
		razem	m2	121,5
20	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm do 20cm łącznie) 45*2,7	m2	121,5
		razem	m2	121,5
21	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 20*2,6*0,04*2,45	t	5,1
		razem	t	5,1
		2.3. Nawierzchnie		
22	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Obmiar: 45*2,65	m2	119,25
		razem	m2	119,25
23	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Obmiar: 45*2,6 nakładka 20*2,6 zjazd 7*1,0	m2 m2 m2	117 52 7
		razem	m2	176
24	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie) 45*2,6 nakładka 20*2,6 zjazd 7*1,0	m2 m2 m2	117 52 7
		razem	m2	176
25	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(65)*0,30	m2	39

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	39
26	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 2cm do 10cm łącznie) - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(65)*0,30	m2	39
		razem	m2	39
		3. Droga gminna położona na dz. nr ew. 3679/1 obręb Niebieszczy, Gmina Sanok (do bud. nr 269), odcinek 45mb, szerokość 2,50m		
		3.1 Roboty przygotowawcze		
27	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych		
		Obmiar: kanalizacja sanitarna 1	szt	1
		razem	szt	1
28	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm - wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni na połączeniu		
		3	m	3
		razem	m	3
		3.2 Podbudowa		
29	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		45*2,8	m2	126
		razem	m2	126
30	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 10cm do 30cm)		
		45*2,8	m2	126
		razem	m2	126
31	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		45*2,8	m2	126
		razem	m2	126
32	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie		
		45*2,8	m2	126
		razem	m2	126
33	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		45*2,7	m2	121,5
		razem	m2	121,5
34	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm do 20cm łącznie)		
		45*2,7	m2	121,5
		razem	m2	121,5
		2.3. Nawierzchnie		
35	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		Obmiar: 45*2,65	m2	119,25
		razem	m2	119,25
36	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Obmiar: 45*2,6	m2	117
		razem	m2	117
37	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)		
		45*2,6	m2	117
		razem	m2	117

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczany

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(65)*0,30	m2	39
		razem	m2	39
39	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 2cm do 10cm łącznie) - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(65)*0,30	m2	39
		razem	m2	39

Kosztyorys ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczany

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<i>1. Droga gminna położona na dz. nr ew. 298, 3646 obręb Niebieszczany, Gmina Sanok (do bud. 109), odcinek 30mb, szerokość 2,50m</i>				
		1.1 Roboty przygotowawcze				0,00
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,03	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy	m2	30	0,00	0,00
3	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1	0,00	0,00
		1.2. Podbudowy				0,00
4	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	15	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 10cm do 20cm łącznie)	m2	15	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	78	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	12,72	0,00	0,00
		1.3. Nawierzchnie				0,00
		<i>Droga</i>				
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	76,5	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	75	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	75	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	18	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	18	0,00	0,00
		<i>2. Droga gminna położona na dz. nr ew. 3677 obręb Niebieszczany, Gmina Sanok (do bud. 265), odcinek 65mb, szerokość 2,50m</i>				
		2.1 Roboty przygotowawcze				0,00
13	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1	0,00	0,00
14	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm - wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni na połączeniu	m	3	0,00	0,00
		2.2 Podbudowa				0,00
15	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	126	0,00	0,00
16	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 10cm do 30cm)	m2	126	0,00	0,00
17	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	126	0,00	0,00
18	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	126	0,00	0,00
19	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	121,5	0,00	0,00
20	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm do 20cm łącznie)	m2	121,5	0,00	0,00
21	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	5,1	0,00	0,00
		2.3. Nawierzchnie				0,00

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczany

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	119,25	0,00	0,00
23	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	176	0,00	0,00
24	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	176	0,00	0,00
25	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	39	0,00	0,00
26	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 2cm do 10cm łącznie) - pobocza	m2	39	0,00	0,00
		<i>3. Droga gminna położona na dz. nr ew. 3679/1 obręb Niebieszczany, Gmina Sanok (do bud. nr 269), odcinek 45mb, szerokość 2,50m</i>				
		3.1 Roboty przygotowawcze				0,00
27	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1	0,00	0,00
28	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm - wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni na połączeniu	m	3	0,00	0,00
		3.2 Podbudowa				0,00
29	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	126	0,00	0,00
30	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 10cm do 30cm)	m2	126	0,00	0,00
31	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	126	0,00	0,00
32	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	126	0,00	0,00
33	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	121,5	0,00	0,00
34	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm do 20cm łącznie)	m2	121,5	0,00	0,00
		2.3. Nawierzchnie				0,00
35	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	119,25	0,00	0,00
36	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	117	0,00	0,00
37	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	117	0,00	0,00
38	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	39	0,00	0,00
39	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 2cm do 10cm łącznie) - pobocza	m2	39	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczany
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczany
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczany

Nr	Opis	Wartość
	1.1 Roboty przygotowawcze	0,00
	1.2. Podbudowy	0,00
	1.3. Nawierzchnie	0,00
	2.1 Roboty przygotowawcze	0,00
	2.2 Podbudowa	0,00
	2.3. Nawierzchnie	0,00
	3.1 Roboty przygotowawcze	0,00
	3.2 Podbudowa	0,00
	2.3. Nawierzchnie	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 23%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie robocizny

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczany

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	17,73	0,00	
2	Betoniarze gr.III	r-g	8,88	0,00	
3	Bituminiarze gr.II	r-g	21,22	0,00	
4	Bituminiarze gr.III	r-g	2,33	0,00	
5	Brukarze gr.II	r-g	10,18	0,00	
6	Robotnicy	r-g	0,7	0,00	
7	Robotnicy gr.I	r-g	36,97	0,00	
8	Robotnicy gr.II	r-g	60,03	0,00	
		Razem	158,04		0,00

Zestawienie materiałów

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczany

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03		
2	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,06		
3	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,36		
4	Kliniec kamienny	t	4,95		
5	Miał kamienny	t	3,26		
6	Mieszanka betonowa	m3	0,63		
7	Mieszanka mineralno-asfaltowa	t	5,18		
8	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	30,67		
9	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	36,82		
10	Piasek	m3	31,06		
11	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	103,08		
12	Tłuczeń kamienny sortowany	t	45,91		
13	Woda	m3	11,95		

Zestawienie sprzętu

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 109 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 265 w miejscowości Niebieszczany

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 269 w miejscowości Niebieszczany

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą)	m-g	0,7	0,00	
2	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	5,19	0,00	
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,9	0,00	
4	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,23	0,00	
5	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	1,28	0,00	
6	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	1,42	0,00	
7	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	19,86	0,00	
8	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	7,6	0,00	
9	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t	m-g	0,65	0,00	
10	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	3,58	0,00	
	Razem		41,41		0,00