

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 23,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: zł.	

## Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Pisarowce

Obiekt	Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 241 w miejscowości Pisarowce
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	Droga wewnętrzna gminna położona na dz. nr ew. 138, obręb Pisarowce, Gmina Sanok
Inwestor	GMINA SANOK, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

## Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 241 w miejscowości Pisarowce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Droga wewnętrzna gminna "w kier. budynku nr 241" na dz. nr ewid. 138 w m. Pisarowce, odcinek 150mb, szerokość 2,50m</i>		
		<b>1.1 Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		0,150	km	0,15
		razem	km	0,15
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy oraz pasa środkowego		
		150*2*1,0	m2	300
		razem	m2	300
3	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - zasówa wodociągowa	szt	1
		<b>2. Podbudowy</b>		
4	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - przesunięcie jezdni w granice pasa drogowego		
		100*0,5	m2	50
		razem	m2	50
5	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 4x)	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 20cm do 30cm łącznie)		
		100*0,5	m2	50
		razem	m2	50
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		150*2,7	m2	405
		razem	m2	405
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm		
		100*0,5	m2	50
		razem	m2	50
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm		
		Obmiar: Poszerzenie jezdni 100*0,10 cała szerokość 150*2,7*0,07 zjazdu 15*0,1	m3 m3 m3	10 28,35 1,5
		razem	m3	39,85
		<b>3. Nawierzchnie</b>		
		<i>Droga</i>		
9	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		Obmiar: 150*2,65	m2	397,5
		razem	m2	397,5
10	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Obmiar: 150*2,6	m2	390
		razem	m2	390
11	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)		
		Obmiar: 150*2,6	m2	390
		razem	m2	390
		<i>Zjazdy</i>		
12	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Obmiar: 15	m2	15
		razem	m2	15

## Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 241 w miejscowości Pisarowce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)		
		Obmiar: 15	m2	15
		razem	m2	15
		<i>Pobocza</i>		
14	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*150*0,30	m2	90
		razem	m2	90
15	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1 cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*150*0,30	m2	90
		razem	m2	90

## Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 241 w miejscowości Pisarowce

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<i>Droga wewnętrzna gminna "w kier. budynku nr 241" na dz. nr ewid. 138 w m. Pisarowce, odcinek 150mb, szerokość 2,50m</i>				
		<b>1.1 Roboty przygotowawcze</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,15	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy oraz pasa środkowego	m2	300	0,00	0,00
3	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - zasowa wodociągowa	szt	1	0,00	0,00
		<b>2. Podbudowy</b>				<b>0,00</b>
4	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - przesunięcie jezdni w granice pasa drogowego	m2	50	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 4x)	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 20cm do 30cm łącznie)	m2	50	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	405	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	50	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	39,85	0,00	0,00
		<b>3. Nawierzchnie</b>				<b>0,00</b>
		<i>Droga</i>				
9	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	397,5	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	390	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	390	0,00	0,00
		<i>Zjazdy</i>				
12	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	15	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)	m2	15	0,00	0,00
		<i>Pobocza</i>				
14	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	90	0,00	0,00
15	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	90	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

Tabela elementów

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 241 w miejscowości Pisarowce

Nr	Opis	Wartość
	1.1 Roboty przygotowawcze	0,00
	2. Podbudowy	0,00
	3. Nawierzchnie	0,00
	<b>Razem</b>	0,00
	Podatek VAT 23%	0
	<b>Ogółem kosztorys</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie robocizny**

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 241 w miejscowości Pisarowce

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	2,86	0,00	
2	Betoniarze gr.III	r-g	1,43	0,00	
3	Bituminiarze gr.II	r-g	22,78	0,00	
4	Bituminiarze gr.III	r-g	2,71	0,00	
5	Brukarze gr.II	r-g	11,2	0,00	
6	Robotnicy gr.I	r-g	70,47	0,00	
7	Robotnicy gr.II	r-g	107,63	0,00	
	Razem		219,08		<b>0,00</b>

**Zestawienie materiałów**

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 241 w miejscowości Pisarowce

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01		
2	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,01		
3	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,06		
4	Kliniec kamienny	t	15,02		
5	Miał kamienny	t	9,03		
6	Mieszanka betonowa	m3	0,09		
7	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	38,72		
8	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	40,88		
9	Piasek	m3	0,01		
10	Pospółka	m3	12,28		
11	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02		
12	Tłuczeń kamienny sortowany	t	107,92		
13	Woda	m3	14,34		

**Zestawienie sprzętu**

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 241 w miejscowości Pisarowce

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	5,76	0,00	
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,13	0,00	
3	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,13	0,00	
4	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	1,58	0,00	
5	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,75	0,00	
6	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	17,83	0,00	
7	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	8,79	0,00	
8	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t	m-g	2,17	0,00	
9	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	1,74	0,00	
	Razem		39,88		<b>0,00</b>