

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł.	

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Srogów Dolny

Obiekt	Remont drogi gminnej na "w kier. bud. nr 79" w miejscowości Srogów Dolny
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	Droga wewnętrzna gminna położona na dz. nr ew. 11 obręb Srogów Dolny, Gmina Sanok
Inwestor	GMINA SANOK, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Przedmiar Robót

Remont drogi gminnej na "w kier. bud. nr 79" w miejscowości Srogów Dolny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Droga wewnętrzna gminna "w kier. bud nr 79" na dz. nr ewid. 11 w m. Srogów Dolny, odcinek 75mb, szerokość 2,60m</i>		
		1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0109/04	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych		
		Obmiar: 0,05	ha	0,05
		razem	ha	0,05
		2. Roboty ziemne		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		80*3,00	m2	240
		razem	m2	240
3	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km		
		ścięcie skarpy 50	m3	50
		razem	m3	50
4	KNR 1 0503/03	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III		
		100	m2	100
		razem	m2	100
		3. Podbudowy		
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		75*3	m2	225
		razem	m2	225
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm		
		30*0,5	m2	15
		razem	m2	15
7	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm		
		Obmiar: 75*2,7*0,15 zjazd do bud nr 79 10*0,15	m3 m3	30,38 1,5
		razem	m3	31,88
		4. Nawierzchnie		
		<i>Droga</i>		
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		Obmiar: Droga 75*2,65	m2	198,75
		razem	m2	198,75
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Obmiar: Droga 75*2,60	m2	195
		razem	m2	195
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)		
		Obmiar: Droga 75*2,6	m2	195
		razem	m2	195
		<i>Zjazdy</i>		
11	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Obmiar: Zjazd do bud nr 79 10	m2	10
		razem	m2	10
12	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)		
		Obmiar: 10	m2	10

Przedmiar Robót

Remont drogi gminnej na "w kier. bud. nr 79" w miejscowości Srogów Dolny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	10
		<i>Pobocza</i>		
13	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*75*0,30	m2	45
		razem	m2	45
14	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1 cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*75*0,30	m2	45
		razem	m2	45

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej na "w kier. bud. nr 79" w miejscowości Srogów Dolny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<i>Droga wewnętrzna gminna "w kier. bud nr 79" na dz. nr ewid. 11 w m. Srogów Dolny, odcinek 75mb, szerokość 2,60m</i>				
		1. Roboty przygotowawcze				0,00
1	KNR 2-01 0109/04	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,05	0,00	0,00
		2. Roboty ziemne				0,00
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	240	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5t na odległość do 1km	m3	50	0,00	0,00
4	KNR 1 0503/03	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m2	100	0,00	0,00
		3. Podbudowy				0,00
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	225	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	15	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	31,88	0,00	0,00
		4. Nawierzchnie				0,00
		<i>Droga</i>				
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	198,75	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	195	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	195	0,00	0,00
		<i>Zjazdy</i>				
11	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	10	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)	m2	10	0,00	0,00
		<i>Pobocza</i>				
13	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	45	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	45	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Remont drogi gminnej na "w kier. bud. nr 79" w miejscowości Srogów Dolny

Nr	Opis	Wartość
	1. Roboty przygotowawcze	0,00
	2. Roboy ziemne	0,00
	3. Podbudowy	0,00
	4. Nawierzchnie	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 23%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie robocizny

Remont drogi gminnej na "w kier. bud. nr 79" w miejscowości Srogów Dolny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Bituminiarze gr.II	r-g	11,49		0,00
2	Bituminiarze gr.III	r-g	1,37		0,00
3	Brukarze gr.II	r-g	5,6		0,00
4	Robotnicy	r-g	12,5		0,00
5	Robotnicy gr.I	r-g	64,91		0,00
6	Robotnicy gr.II	r-g	38,5		0,00
	Razem		134,37	0,00	

Zestawienie materiałów

Remont drogi gminnej na "w kier. bud. nr 79" w miejscowości Srogów Dolny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kliniec kamienny	t	7,91		
2	Miał kamienny	t	4,12		
3	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	19,36		
4	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	20,76		
5	Pospółka	m3	3,68		
6	Tłuczeń kamienny sortowany	t	77,75		
7	Woda	m3	10,08		

Zestawienie sprzętu

Remont drogi gminnej na "w kier. bud. nr 79" w miejscowości Srogów Dolny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Koparka gąsienicowa 0,40m3	m-g	2,89		0,00
2	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	2,91		0,00
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,04		0,00
4	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	9,06		0,00
5	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	0,88		0,00
6	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,6		0,00
7	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	10,19		0,00
8	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	4,42		0,00
9	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	0,97		0,00
	Razem		31,96	0,00	