

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł.	

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Strachocina

Obiekt	Remont drogi gminnej "k. bud. nr 83A" w miejscowości Strachocina
Kod CPV	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Droga gminna położona na dz. nr ew. 797, obręb Strachocina, Gmina Sanok
Inwestor	GMINA SANOK, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej "k. bud. nr 83A" w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>1. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 83A w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 797 odcinek 131mb, szerokość 2,80m</i>		
		1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		0,131	km	0,13
		razem	km	0,13
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		131*3,5	m2	458,5
		razem	m2	458,5
3	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych - kanalizacja sanitarna		
		3	szt	3
		razem	szt	3
		2. Podbudowy		
		<i>Droga</i>		
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		131*3,0	m2	393
		razem	m2	393
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - tłuczeń sortowany 31,5-63mm		
		131*2,8	m2	366,8
		razem	m2	366,8
6	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5mm		
		131*2,8	m2	366,8
		razem	m2	366,8
		<i>Zjazd</i>		
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		(7+5)/2*2	m2	12
		razem	m2	12
8	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm		
		(7+5)/2*2*0,15	m3	1,8
		razem	m3	1,8
		3. Nawierzchnie		
		<i>Droga</i>		
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11S		
		Obmiar: 131*2,7	m2	353,7
		razem	m2	353,7
10	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 3cm do 6cm łącznie)		
		Obmiar: 131*2,7	m2	353,7
		razem	m2	353,7
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(131)*0,30	m2	78,6
		razem	m2	78,6
12	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(131)*0,30	m2	78,6
		razem	m2	78,6
		<i>Zjazd</i>		

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej "k. bud. nr 83A" w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11S		
		(7+5)/2*2	m2	12
		razem	m2	12
14	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)		
		(7+5)/2*2	m2	12
		razem	m2	12

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej "k. bud. nr 83A" w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<i>1. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 83A w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 797 odcinek 131mb, szerokość 2,80m</i>				
		1. Roboty przygotowawcze				0,00
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,13	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	458,5	0,00	0,00
3	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych - kanalizacja sanitarna	szt	3	0,00	0,00
		2. Podbudowy				0,00
		<i>Droga</i>				
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	393	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - tłuczeń sortowany 31,5-63mm	m2	366,8	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5mm	m2	366,8	0,00	0,00
		<i>Zjazd</i>				
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	12	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	1,8	0,00	0,00
		3. Nawierzchnie				0,00
		<i>Droga</i>				
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11S	m2	353,7	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 3cm do 6cm łącznie)	m2	353,7	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	78,6	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	78,6	0,00	0,00
		<i>Zjazd</i>				
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11S	m2	12	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)	m2	12	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Remont drogi gminnej "k. bud. nr 83A" w miejscowości Strachocina

Nr	Opis	Wartość
	1. Roboty przygotowawcze	0,00
	2. Podbudowy	0,00
	3. Nawierzchnie	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 23%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie robocizny

Remont drogi gminnej "k. bud. nr 83A" w miejscowości Strachocina

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	17,73	0,00	
2	Betoniarze gr.III	r-g	8,88	0,00	
3	Bituminiarze gr.II	r-g	15,58	0,00	
4	Bituminiarze gr.III	r-g	2,14	0,00	
5	Brukarze gr.II	r-g	9,78	0,00	
6	Robotnicy gr.I	r-g	42,26	0,00	
7	Robotnicy gr.II	r-g	10,26	0,00	
	Razem		106,63		0,00

Zestawienie materiałów

Remont drogi gminnej "k. bud. nr 83A" w miejscowości Strachocina

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04		
2	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,07		
3	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,37		
4	Kliniec kamienny	t	3,03		
5	Miał kamienny	t	1,81		
6	Mieszanka betonowa	m3	0,64		
7	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	54,56		
8	Piasek	m3	0,06		
9	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01		
10	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	155,6		
11	Tłuczeń kamienny sortowany	t	28,57		
12	Woda	m3	11,02		

Zestawienie sprzętu

Remont drogi gminnej "k. bud. nr 83A" w miejscowości Strachocina

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	4,12	0,00	
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	1,36	0,00	
3	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,98	0,00	
4	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	1,58	0,00	
5	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	1,15	0,00	
6	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	21,1	0,00	
7	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	6,76	0,00	
8	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	1,74	0,00	
	Razem		38,79		0,00