

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa stopni schodowych - 10szt. w budynku Wartowni Oddziału Prewencji
ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. 42-go Pułku Piechoty 44
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. 42-go Pułku Piechoty 44

SPORZADZIL KALKULACJE : Anna Pelszyk (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis przedmiotu zamówienia:

- Demontaż okładziny stopni schodów wewnętrznych.
- Demontaż podłoża z płyt OSB
- Wykonanie nowego podłoża ze sklejki wodoodpornej.
- Ułożenie nowej okładziny na stopniach schodów wewnętrznych.
- Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe - 10 stopni			
1	KNR 4-01	Demontaż i montaż balustrad schodowych na czas remontu okładzin schodowych	m		
d.1	1301-03	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 10 stopni	m ²		
d.1	0818-05	1,3*(0,26+0,16)*10	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
3	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	(0,26+0,16)*10	m	4,200	
				RAZEM	4,200
4	KNNR-W 3	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1	0514-01	poz.2	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.2*0,02+poz.4*0,05	m ³	0,382	
				RAZEM	0,382
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 9 poz.5	m ³	0,382	
				RAZEM	0,382
2		Prace remontowe			
7	KNNR 2	Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - ułożenie nowego podkładu ze sklejki wodoodpornej gr. min 18mm impregnowanej przeciwo-	m ²		
d.2	1205-03	niowo	m ²	5,460	
	analogia	poz.4		RAZEM	5,460
8	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych - ułożenie nowego pokrycia schodowego wykonanego w jednej części z noskiem, płaszczyzną pionową i poziomą stopnia ukształtowaną pod kątem prostym. Tłumienność krokowa min. 12dB. Przeznaczenie: klatki schodowe o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu. Jednokolorowe stopnie z okrągłymi pastylkami wypukłymi, wykonane z wykładziny kauczukowej, grubości min 4mm + cokolik systemowe + narożniki systemowe, klejone na systemową taśmę dwustronną, kolorystyka zgodnie z istniejącą i ustaleniami z Inwestorem.	szt		
d.2	1206-03	10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000