



Wszystkie studnie kanalizacyjne zlokalizowane w pasach dróg oraz w miejscach postojowych należy wyposażać we włazy klasy D 400 samoregulujące. Dla pozostałych należy przyjąć włazy klasy B 125.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora.			
Inwestor: GINA GRĘBOSZÓW, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów			
Projekt: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR 579/1, 579/3, 581 POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI GRĘBOSZÓW			
Wykonawca:	 BPB INWEST-BAU Sp z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kawęczyńska 142a, 39-200 Dębica biuro@inwestbau.com tel 508357260		
Projektant:	inż. Kazimierz Litwin	Numer uprawnień:	GT-IV-63/28/77
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY		
Branda:	INSTALACJE SANIT. ZEWNĘTRZNE	Data:	10.2023 r.
Nazwa rysunku:	STUDNIA TWORZYWOWA Ø425		Skala:
		Numer rysunku:	IZ-4
		Strona:	