

PRZEDMIAR ROBÓT				
branża:		drogowa - układ drogowy		
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót i obliczenie ich ilości)	(Opis	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	—	—
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne		
		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczalt	1,00
		- postawienie tablic informacyjnych	ryczalt	1,00
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
		- zakres objęty inwestycją	km	0,08
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm	m ³	50,00
*	D.01.02.04	Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją		
		- rozbiórka bariery drogowej	mb	25,00
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów		
		- wykonanie wykopów	m ³	55,00
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
		- wykonanie nasypów	m ³	40,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
	D.04.01.01	Warstwa mrozochronna		
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15cm	m ²	50,00
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 25cm	m ²	95,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm	m ²	145,00
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
*	D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej		
		- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m ²	17,00
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
*		Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
	D.06.01.01	- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m ³	35,00
*	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z KLSM		
		- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ²	165,00
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
*	D.07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych		
		- montaż barierek U-11a	mb	8,00
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe		
		- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	46,00
		- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na ławie betonowej	mb	40,00
*	D.08.02.02	Pobocze/ chodnik z betonowej kostki brukowej		
		- ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	78,00
		- ułożenie wyniesionego pobocza z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	50,00
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe		
		- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem	mb	80,00
*		Branża sanitarna		
		Branża sanitarna	kpl.	1,00
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych		
		- zakres objęty inwestycją	km	0,08