

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa drogi gminnej w Moczadłach oraz remont drogi w Mszanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brodnica
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118394
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Mazurska 13
- 1.4.2.) Miejscowość: Brodnica
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 87-300
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.7.) Numer telefonu: 564941612
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.ug.gov.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055016/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-14 11:59

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00046429/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Przebudowa drogi gminnej nr 080503C w miejscowości Moczadła na odcinku 684,3 m – dz. nr 37W ramach części I przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres prac:1) Roboty przygotowawcze: roboty ziemne, rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi, wycinka drzew z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego.2) Jezdnia o szerokości 5

m i długości 581,5 m ułożona w zależności od lokalizacji na następujących warstwach konstrukcyjnych: a) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o średniej grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm w przypadku istniejącej konstrukcji jezdni, b) warstwa odsączająca z piasku o grubości 20 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna w betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm w przypadku poszerzenia. 3) Chodnik o szerokości 1,5 - 2 m i długości 684, 3 m z kostki brukowej o grubości 6 cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm, podbudowie z betonu $R_m=6-9$ MPa o grubości 10 cm oraz warstwie odsączającej z piasku o grubości 25 cm, ograniczony krawężnikiem betonowym i obrzeżem betonowym. 4) Zjazdy z betonu asfaltowego o grubości 8 cm (warstwa ścieralna 4 cm + warstwa wiążąca 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 25 cm i warstwie odsączającej z piasku o grubości 20 cm. 5) Zjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm na podbudowie z betonu $R_m=6-9$ MPa o grubości 20 cm oraz warstwie odsączającej z piasku o grubości 20 cm ograniczone od strony posesji obrzeżem betonowym. 6) Pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm 7) Elementy odwodnienia powierzchniowego – ścieki korytkowe odwrócone pod chodnikiem odprowadzające wodę do istniejącego rowu. 8) Roboty wykończeniowe: oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie gruntu, wysiew trawy

Po zmianie:

Przebudowa drogi gminnej nr 080503C w miejscowości Moczadła na odcinku 684,3 m – dz. nr 37W ramach części I przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze: roboty ziemne, rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi, wycinka drzew z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego. 2) Jezdnia o szerokości 5 m i długości 581,5 m ułożona w zależności od lokalizacji na następujących warstwach konstrukcyjnych: a) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o średniej grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm w przypadku istniejącej konstrukcji jezdni, b) warstwa odsączająca z piasku o grubości 20 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna w betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm w przypadku poszerzenia. 3) Chodnik o szerokości 1,5 - 2 m i długości 684, 3 m z kostki brukowej o grubości 6 cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm, podbudowie z betonu $R_m=6-9$ MPa o grubości 10 cm oraz warstwie odsączającej z piasku o grubości 25 cm, ograniczony krawężnikiem betonowym i obrzeżem betonowym. 4) Zjazdy z betonu asfaltowego o grubości 8 cm (warstwa ścieralna 4 cm + warstwa wiążąca 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 25 cm i warstwie odsączającej z piasku o grubości 20 cm. 5) Zjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm na podbudowie z betonu $R_m=6-9$ MPa o grubości 20 cm oraz warstwie odsączającej z piasku o grubości 20 cm ograniczone od strony posesji obrzeżem betonowym. 6) Pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm 7) Elementy odwodnienia powierzchniowego – ścieki korytkowe odwrócone pod chodnikiem odprowadzające wodę do istniejącego rowu. 8) Oświetlenie przejścia dla pieszych dwoma oprawami LED o mocy 55 W każda, zamocowanymi na słupach stalowych o wysokości 6 m z wysięgnikami o długości 1,5 m zasilanymi z istniejącej kablowej linii oświetlenia ulicznego. 9) Roboty wykończeniowe: oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie gruntu, wysiew trawy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 400.000 zł dla cz. I zamówienia oraz nie mniejszą jak 200.000 zł dla cz. II zamówienia. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą co najmniej sumę kwot określonych dla poszczególnych części. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że a) dla części I zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowaną, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi, w skład której weszło wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 2.000 m² oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 1.000 m²; Zamawiający dopuszcza, aby wymagana ilość nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wymagana ilość nawierzchni z kostki brukowej były wykonane w ramach dwóch oddzielnych robót budowlanych, b) dla części II zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowaną, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi, w skład której weszło wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 1.500 m² oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m²; Zamawiający dopuszcza, aby wymagana ilość nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wymagana ilość nawierzchni z kostki brukowej były wykonane w ramach dwóch oddzielnych robót budowlanych; c) dla cz. I i II zamówienia dysponuje osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane; zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków o którym mowa w: 1) pkt 1.3) zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną dla danej części zamówienia, 2) pkt 1.4a-b zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców wykonał wymagane roboty budowlane lub poszczególni wykonawcy wykonali oddzielenie wskazane roboty w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego i nawierzchni z kostki brukowej, 3) pkt 1.4c zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców dysponuje osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Po zmianie:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 400.000 zł dla cz. I zamówienia oraz nie mniejszą jak 200.000 zł dla cz. II zamówienia. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą co najmniej sumę kwot określonych dla poszczególnych części.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że a) dla części I zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowaną, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi, w skład której weszło wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 1.500 m² oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 1.000 m²; Zamawiający dopuszcza, aby wymagana ilość nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wymagana ilość nawierzchni z kostki brukowej były wykonane w ramach dwóch oddzielnych robót budowlanych, b) dla części II zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowaną, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi, w skład której weszło wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 1.000 m² oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m²; Zamawiający dopuszcza, aby wymagana ilość nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wymagana ilość nawierzchni z kostki brukowej były wykonane w ramach dwóch oddzielnych robót budowlanych;c) dla cz. I i II zamówienia dysponuje osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane; zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków o którym mowa w:1) pkt 1.3) zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną dla danej części zamówienia,2) pkt 1.4a-b zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców wykonał wymagane roboty budowlane lub poszczególni wykonawcy wykonali oddzielenie wskazane roboty w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego i nawierzchni z kostki brukowej, 3) pkt 1.4c zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców dysponuje osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-05-20 12:00

Po zmianie:

2021-05-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-05-20 12:00

Po zmianie:

2021-05-24 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-06-18

Po zmianie:

2021-06-22