

(nazwa lub pieczęć Wykonawcy)

ZAKTUALIZOWANY II FORMULARZ CENOWY

Część zamówienia nr 1

Materiały ogólnobudowlane i malarskie

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia (produktu)	Nazwa: producenta lub importera lub dystrybutora **	marka, symbol lub oznaczenie umożliwiający identyfikację produktu**	Jednostka miary	Planowana ilość zamówienia min	planowana ilość zamówienia max	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT (%)	Wartość brutto dla ilości minimalnych w PLN (kol. 6 x kol. 8 + kol. 9)	Wartość brutto dla ilości maksymalnych w PLN (kol. 7 x kol. 8 + kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cement portlandzki CEM I 32,5 R - zgodny z normą PN-EN 197-1 - okres przydatności do użycia (gwarancji): min. 3 miesiące od daty dostawy - opakowanie : worki 20 + 25 kg			kg	3100	4500				
2	Emulsja do gruntowania podłoży wykonanych z betonu, betonu komórkowego, ceramiki, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. - okres przydatności do użycia (gwarancji): min. 9 miesięcy od daty dostawy - opakowanie: 5 + 10 L			L	90	130				
3	Farba emulsyjna wewnętrzna akrylowa biała - przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe), o dobrej przyczepności do różnych podłoży, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie, ekologiczna zapewniająca prawidłowe „oddychanie ścian”, efekt dekoracyjny - mat, niekapiąca podczas malowania, szybkooschnąca, wodorozcieńczalna - wydajność: min. 10 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu - I klasa odporności wg PN-C-81914 - okres przydatności do użycia (gwarancji) od daty dostawy: minimum 18 miesięcy - pojemność opakowania: max 10 Litrów			litr	800	1200				
4	Farba emulsyjna zewnętrzna fasadowa biała - przeznaczona do malowania podłoży cementowo-wapiennych i betonowych na zewnątrz pomieszczeń. Może być również stosowana do ścian i sufitów w pomieszczeniach, efekt dekoracyjny - mat, niekapiąca podczas malowania, odporna na szorowanie, odporna na działanie czynników atmosferycznych, ekologiczna zapewniająca prawidłowe „oddychanie ścian”, efekt dekoracyjny - mat, - wydajność: min. 10 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu - I klasa odporności wg PN-C-81914 - okres przydatności do użycia (gwarancji) od daty dostawy: minimum 18 miesięcy - pojemność opakowania: max 10 Litrów			litr	200	300				
5	Farba na zacieki - farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń szczególnie do zamalowywania plam po zaciękach wodnych, sadzy, nikotynie. Może być stosowana jako farba podkładowa lub nawierzchniowa na różnorodnych materiałach budowlanych, takich jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, płyty gipsowo-kartonowe. - okres przydatności do użycia (gwarancji) od daty dostawy: minimum 18 miesięcy - pojemność opakowania: 0,5 + 2,5 Litra			litr	10	20				
6	Folia w płynie do stosowania jako powłoka hydroizolacyjna pod płytki ceramiczne - okres przydatności (gwarancji): min. 9 miesięcy od daty dostawy - opakowanie: 5+10 kg			kg	40	60				
7	Fuga cementowa (szara) do spoinowania płytek ceramicznych i kamiennych - okres przydatności (gwarancji): 12 miesięcy od daty dostawy - opakowanie: 0,5 + 2 kg			kg	4	6				
8	Gips tynkarski ręczny - gotowa sucha mieszanka gipsu, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących przeznaczony do nakładania jednowarstwowego wewnątrz pomieszczeń, - okres przydatności do użycia (gwarancji): min. 6 miesięcy od daty dostawy - opakowanie: 10+25 kg			kg	500	750				

9	Klej montażowy rozpuszczalnikowy na bazie kauczuków syntetycznych (bezbardzo) przeznaczony do klejenia drewna, szkła betonu, gipsu, metalu, tworzywa sztucznego, glazury, listew przypodłogowych, paneli i innych elementów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń - okres przydatności do użycia (gwarancji): min. 9 miesięcy od daty dostawy - opakowanie: kartusz 280 + 310ml			szt	20	30			
10	Klej stolarski do klejenia na zimno: drewna z drewnem i materiałami drewnopochodnymi, drewna z tworzywami, drewna z tkaninami i papierem - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 9 miesięcy od daty dostawy - pojemność opakowania: max. 1kg			kg	10	15			
11	Masa asfaltowo-żywiczna - mieszanina asfaltów, rozpuszczalników, wypełniaczy i dodatków uszlachetniających przeznaczona do renowacji i konserwacji papowych pokryć dachowych - okres przydatności do użycia(gwarancji): min. 9 miesięcy od daty dostawy - opakowanie: 5+20 kg			kg	1100	1600			
12	Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia – do pokryć jednowarstwowych, modyfikowana elastomerami (SBS), na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta posypką mineralną, spodnia strona papy płaska zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. - grubość papy: 5,2 mm, wkładka (osnowa): włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2, - giętkość w niskich temperaturach: min. 20 °C - klasyfikacja ogniowa: klasa E - wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu min. 10 kPA - sposób mocowania: zgrzewanie - okres przydatności do użycia (gwarancji): min. 48 miesięcy od daty dostawy - opakowanie: rolka 5 + 7,5 m2,			m2	750	1500			
13	Silikon akrylowy (biały) przeznaczony do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach lub sufitach przed malowaniem, uszczelniania ościeżnic drzwiowych, ram okiennych, umywalek, kabin prysznicowych i wielu innych uszczelnień budowlanych. - okres przydatności do użycia (gwarancji): min. 9 miesięcy od daty dostawy - opakowanie: kartusz 280 + 310 ml			szt.	35	50			
14	Śruba zamkowa M6x45mm ze stali ocynkowanej			kg	5	10			
15	Śruba zamkowa M6x60mm ze stali ocynkowanej			kg	5	10			
16	Śruba zamkowa M6x80mm ze stali ocynkowanej			kg	5	10			
17	Zaprawa klejąca elastyczna (mrozoodporną i wodoodporną) do mocowania płytek ceramicznych na typowych, nieodkształcalnych podłożach wewnątrz i na zewnątrz budynków - okres przydatności do użycia (gwarancji): min. 12 miesięcy od daty dostawy - opakowanie : worki 20 + 25 kg			kg	600	900			
18	Wykładzina PCV o szerokości 2 metry, grubość: 2+3 mm, - wzór wykładziny: deska parkiet - kolor: dąb jasny - antystatyczna - klasa ścieralności: T - atest higieniczny - klasa trudności zapalności Bfl-s1 - deklaracja zgodności CE			m2	160,00	240			
19	Wykładzina PCV o szerokości 3 metry, grubość: 2+3 mm, - wzór wykładziny: deska parkiet - kolor: sosna - antystatyczna - klasa ścieralności: T - atest higieniczny - klasa trudności zapalności Bfl-s1 - deklaracja zgodności CE			m2	180,00	220			
20	Płyta lakierowana biała o wymiarach: 3+3,2x2070x2500+2850mm stosowana jako materiał na ścianki mebli, dna szuflad			szt.	20	30			
21	Płyta OSB trójwarstwowa o wymiarach: 25x1250x2500mm			szt.	16	26			
22	Płyta pilśniowa twarda surowa o wymiarach: 3,2x1700x2745+2750mm			szt.	35	50			
23	Sklejka liściasta wodoodporna 1250x2500x12 mm w klasie jakości 2/3			szt.	15	20			
24	Sklejka liściasta wodoodporna 1250x2500x6 mm w klasie jakości 2/3			szt.	20	30			
25	Sklejka liściasta wodoodporna 1250x2500x8 mm w klasie jakości 2/3			szt.	20	30			
CENA BRUTTO OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 (SUMA WIERSZY OD 1 DO 25)									

(miejscowość i data)

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo)*

* w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa, musi być ono dołączone do oferty.

.....
(nazwa lub pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część zamówienia nr 2

Materiały sanitarne

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia (produktu)	Nazwa: producenta lub importera lub dystrybutora **	marka, symbol lub oznaczenie umożliwiający identyfikację produktu**	Jednostka miary	Planowana ilość zamówienia min	planowana ilość zamówienia max	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT (%)	Wartość brutto dla ilości minimalnych w PLN (kol. 6 x kol. 8 + kol. 9)	Wartość brutto dla ilości maksymalnych w PLN (kol. 7 x kol. 8 + kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Automat splukujący do WC R 3/4"			szt.	20	30				
2	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa, chromowana			szt.	20	30				
3	Bateria zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa, chromowana			szt.	10	15				
4	Głowica suwakowa do baterii G1/2" - żeńska			szt.	40	50				
5	Kolano typ A1, 1/2", stalowe ocynkowane, z gwintami wewnętrznymi			szt.	30	50				
6	Kolano stalowe WZ A4 1/2" ocynkowane			szt.	100	150				
7	Korek stalowy, (zaślepka) ocynkowany DN 15			szt.	40	60				
8	Krzywka do baterii ściennej 1/2 x 3/4"			szt.	50	70				
9	Obejma naprawcza dwudzielna 1/2"			szt.	5	7				
10	Syfon umywalkowy, butelkowy, z tworzywa sztucznego DN 32/50			szt.	20	30				
11	Śrubunek mosiężny 3/4"			szt.	10	30				
12	Trójnik B1 3/4" ocynkowany			szt.	10	15				
13	Trójnik B1 GW FE/ZN 1/2"			szt.	10	15				
14	Uchwyt stalowy poj. do rur 2"(50) (uchwyt, gumowe obejmy, śrubki, kolek)			szt.	30	40				
15	Uszczelka redukcjna gumowa wargowa biała fi 50/32			szt.	30	40				
16	Uszczelka redukcjna gumowa wargowa biała fi 50/40			szt.	20	30				
17	Uszczelka trapera fi 50 mm			szt.	30	50				
18	Uszczelka trapera fi 110 mm			szt.	30	50				
19	Wąż natryskowy, elastyczny, chrom 1/2" min. 1500 mm.			szt.	40	60				
20	Wężyk łączeniowy w oplocie metalowym DN 1/2x3/8x L-50cm			szt.	30	40				
21	Wężyk łączeniowy w oplocie metalowym DN 3/8x3/8x L-30cm			szt.	20	30				
22	Wężyk do baterii stojącej M10 x 3/8 " - 40 cm			szt.	10	20				
23	Wężyk do baterii stojącej M10 x 3/8 " - 50 cm			szt.	10	20				
24	Wężyk do baterii stojącej M10 x 3/8 " - 60 cm			szt.	10	20				
25	Zawór grzybkowy do baterii stojącej 1/2" x 3/8"			szt.	20	30				
26	Zawór kulowy czerpalny ze złączką na wąż 1/2"			szt.	30	40				
27	Zawór kulowy kątowny 1/2"x1/2" chrom.			szt.	20	30				
28	Zawór kulowy wodny 2"			szt.	4	6				
29	Zawór kulowy z śrubunk. 1/2" MT			szt.	30	40				
30	Zawór kulowy z śrubunk. 3/4" MT			szt.	25	35				
31	Zawór napełniający pływakowy 1/2 do spłuczek ceramicznych i z tworzywa zasilany z boku			szt.	40	60				
32	Zestaw naprawczy kompaktu typ U AKC-522			szt.	10	15				
33	Złącze harmonijkowe PCV 110, elastyczna WC			szt.	35	45				
34	Złączka kielichowa PVC 160 / rura kamionkowa 150			szt.	5	7				
CENA BRUTTO OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 (SUMA WIERSZY OD 1 DO 34)										

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania)

* w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa, musi być ono dołączone do oferty.

** Brak wypełnienia w formularzu cenowym kolumny nr 3 i nr 4 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

FORMULARZ CENOWY

Część zamówienia nr 3

Materiały elektryczne

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia (produktu)	Nazwa: producenta lub importera lub dystrybutora **	marka, symbol lub oznaczenie umożliwiający identyfikację produktu**	Jednostka miary	Planowana ilość zamówienia min	planowana ilość zamówienia max	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT (%)	Wartość brutto dla ilości minimalnych w PLN (kol. 6 x kol. 8 + kol. 9)	Wartość brutto dla ilości maksymalnych w PLN (kol. 7 x kol. 8 + kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektryczny nadumywalkowy bezciśnieniowy podgrzewacz wody o pojemności 10 litrów z baterią, wyposażony w elektryczne elementy grzejne o mocy min. 1,5kW z nastawnym termoregulatorem temperatury oraz wyłącznik termiczny chroniący przed przegrzaniem, 230V, min. IP 24			szt.	2	4				
2	Elektryczny ciśnieniowy podgrzewacz wody (pionowy) o pojemności 30 Litrów, wyposażony w elektryczne elementy grzejne o mocy min. 1,5kW z nastawnym termoregulatorem temperatury, wyłącznik termiczny chroniący przed przegrzaniem, zawór bezpieczeństwa oraz wskaźnik temperatury, 230V, min. IP 24			szt.	2	4				
3	Lampa sodowa wysokoprężna 100W E40 230V/50Hz, temp. barwowa min. 1800K, przezroczysta tubularna bańka			szt.	50	80				
4	Oprawa kanałowa natynkowa 100 W, E27, IP min. 44, klosz wykonany ze szkła mlecznego zabezpieczony siatką metalową zapobiegającą jego uszkodzeniom			szt.	30	50				
5	Oprawa porcelanowa natynkowa prosta 60 W, E27, IP min. 20, przeznaczona do oświetlania wnętrz, pomieszczeń o dużej wilgotności zamkniętych, korpus oprawy wykonany jest z porcelany elektrotechnicznej pokrytej na zewnątrz szklivem barwy białej. Oprawka żarówki stanowi nieodłączną część korpusu. Oprawy wyposażone są w zaciski tulejkowe lub główkowe. Połączenie klosza z oprawą uszczelnione jest uszczelką gumową			szt.	10	20				
6	Przedłużacz elektryczny bębnowy 25 metrowy na metalowej podstawie 16A 250V, min. 4 gniazda Z/U z kłapkami hermetycznymi, przewód 3-żyłowy 3x1,5 mm2, miękki, gumowy min. IP 44, powinien posiadać zabezpieczenie termiczne, ergonomiczny uchwyt z prowadnicą do zwijania i rozwijania kabla.			szt.	1	2				
7	Przedłużacz elektryczny bębnowy 50 metrowy na metalowej podstawie 10A 250V, min. 4 gniazda Z/U z kłapkami hermetycznymi, przewód 3-żyłowy 3x1,5 mm2, miękki, gumowy min. IP 44, powinien posiadać zabezpieczenie termiczne, ergonomiczny uchwyt z prowadnicą do zwijania i rozwijania kabla.			szt.	1	2				
8	Przewód DY (H07V-U) 1x4mm2 450/750V			mb	50	100				
9	Przewód YDY 5x10 mm2 450/750V			mb	50	100				
10	Przewód YDY 5x2,5 mm2 450/750V			mb	100	100				
11	Rozdzielnica (szafka) do wyłącznika ppoż 1x3 moduły, 500V, IP min. 44, natynkowa czerwona z przezroczystymi drzwiczkami, wykonana z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, wyposażona w szynę TH35 oraz szynę zaciskową ochronną			szt.	20	25				
12	Rozdzielnica natynkowa 1x12 modułów, 500V, min. IP44, wyposażona w szynę TH35, listwę zaciskową ochronną N+PE w system dławików na przewody i zamek hermetyczny. Obudowa zamknięta skrzynkowa wykonana z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego z przezroczystymi drzwiczkami, kolor biały lub szary.			szt.	4	6				
13	Statecznik elektroniczny EVG do świetlówek T8 4x18W, 220-240V, 50-60Hz, min. IP 20			szt.	10	20				
14	Statecznik magnetyczny do lamp sodowych wysokoprężnych 100W, 230V, 50 Hz,			szt.	20	30				
15	Statecznik magnetyczny do lamp sodowych wysokoprężnych 150W, 230V, 50 Hz,			szt.	20	30				
16	Świetlówka kompaktowa 7-9W/840 G23			szt.	50	100				
17	Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24q2			szt.	50	100				
18	Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24q3			szt.	50	100				
19	Świetlówka kompaktowa 24W/840 2G10			szt.	150	200				
20	Świetlówka LED 18W, 230V barwa 840, T8 G13, 1200 mm			szt.	110	160				
21	Świetlówka LED 9W, 230V barwa 840, T8 G13, 590 mm			szt.	60	100				
22	Świetlówka liniowa prosta 36 W, 230V barwa 840, T8 G 13, 1200 mm			szt.	1700	2500				
23	Świetlówka liniowa prosta 18 W, 230V barwa 840, T8 G 13, 590 mm			szt.	450	600				

24	Światłówka liniowa prosta 54W, 230V barwa 840, T5 G5, 1149 mm			szt	20	40				
25	Tablica bezpiecznikowa (słupowa) NTB-3, 250V, 80A, IP min. 54, wyposażona w 3 gniazda bezpiecznikowe zabudowane na 3 fazach			szt	5	10				
26	Żarnik halogenowy liniowy R7s 150W 230V 78MM przezroczysty			szt	20	40				
27	Żarówka niskonapięciowa 40W E27 24V przezroczysta			szt	100	150				
28	Żarówka niskonapięciowa 60W E27 24V przezroczysta			szt	170	250				
29	Żarówka standardowa wstrząsoodporna 40W 230V E27 przezroczysta lub mleczna			szt	400	600				
30	Żarówka standardowa wstrząsoodporna 60W 230V E27 przezroczysta lub mleczna			szt	200	400				
31	Żarówka LED E27 9+11 W, 230V, barwa 4000K, bańka A60 lub A65 mleczna			szt	330	500				
32	Żarówka LED E14, 5+7 W, barwa 4000K, bańka świeczka mleczna			szt.	250	350				
33	Żarówka LED E14, 9+11 W, barwa 4000K, bańka świeczka mleczna			szt.	200	300				
CENA BRUTTO OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3 (SUMA WIERSZY OD 1 DO 33)										

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo)*

* w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa, musi być ono dołączone do oferty.

** Brak wypełnienia w formularzu cenowym kolumny nr 3 i nr 4 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

.....
(nazwa lub pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część zamówienia nr 4

Tarcica budowlana

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia (produktu)	Nazwa producenta lub importera lub dystrybutora **	marka, symbol lub oznaczenie umożliwiający identyfikację produktu**	Jednostka miary	Planowana ilość zamówienia min	planowana ilość zamówienia max	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka VAT (%)	Wartość brutto dla ilości minimalnych w PLN (kol. 6 x kol. 8 + kol. 9)	Wartość brutto dla ilości maksymalnych w PLN (kol. 7 x kol. 8 + kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Krawędziak nasycony iglasty sosnowy, klasy II, 120 x 120 mm, dług. 3,6 ÷ 5,1 m			m3	3	5				
2	Tarcica obrzynana iglasta sosnowa, klasy II, grub. 25 mm, szer. 150 ÷ 200 mm, dług. 3,6 ÷ 5,1 m, wilgotność do 20%			m3	2	4				
3	Tarcica obrzynana iglasta sosnowa, klasy II, grub. 32 mm, szer. 150 ÷ 200 mm, dług. 3,6 ÷ 5,1 m, wilgotność do 20%			m3	3	5				
4	Tarcica obrzynana iglasta sosnowa, klasy II, grub. 50 mm, szer. 150 ÷ 200 mm, dług. 3,6 ÷ 5,1 m, wilgotność do 20%			m3	3	5				
CENA BRUTTO OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3 (SUMA WIERSZY OD 1 DO 4)										

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania

* w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa, musi być ono dołączone do oferty.

** Brak wypełnienia w formularzu cenowym kolumny nr 3 i nr 4 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.