




PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1



PRZEKRÓJ NORMALNY 2 - 2




PRZEKRÓJ NORMALNY 3 - 3



LEGENDA:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	- gr. 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	- gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6	- gr. 15 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	- gr. 20 cm
N1	
krawężnik betonowy 15x22 cm (najazdowy)	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C12/15	- gr. zmienna
K1	
opornik betonowy 12x25 cm	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C12/15	- gr. zmienna
K2	
krawężnik betonowy 15x30 cm (uliczny)	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C12/15	- gr. zmienna
K3	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>SD PROJEKT</div>	
SD PROJEKT Sp. z o.o. sp.k. ul. Wichrowa 4 60-449 Poznań			
NAZWA I ADRES INWESTORA			
Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki			
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
SPECJALNOŚĆ:	DROGOWA		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK	WKP/0300/PWOD/09	
PROJEKTANT			
OPRACOWALI	mgr inż. Kamil JAKUBIAK	-	
	mgr inż. Gracjan PIETRAS	-	
DATA:		lipiec 2021 r.	SKALA: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU		RYS. NR	
PRZEKROJE NORMALNE		3	
plik projektowy: 1013_pn_03.dgn		PDF: 1013_pn_03_PW_A3_cz-b.pdf	